

水肥一体化设备安装 南平水肥一体化设备 福州雨顺灌溉工程

产品名称	水肥一体化设备安装 南平水肥一体化设备 福州雨顺灌溉工程
公司名称	福州雨顺灌溉设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州仓山区城门镇城门街211号
联系电话	15080025992

产品详情

四、灌溉施肥的操作。

- 1.肥料溶解与混匀：施用液态肥料时不需要搅动或混合，水肥一体化设备公司，一般固态肥料需要与水混合搅拌成液肥，必要时分离，避免出现沉淀等问题。
- 2.施肥量控制：施肥时要掌握剂量，注入肥液的适宜浓度大约为灌溉流量的0.1%。例如灌溉流量为50m³/亩，注入肥液大约为50升/亩；过量施用可能会使作物致死以及环境污染。
- 3.灌溉施肥的程序分3个阶段：一阶段，选用不含肥的水湿润；第二阶段，施用肥料溶液灌溉；第三阶段，用不含肥的水清洗灌溉系统。

总之，水肥一体化技术是一项先进的节本增效的实用技术，在有条件的农区只要前期的投资解决，又有技术力量支持，南平水肥一体化设备，推广应用起来将成为助农增收的一项有效措施。

微喷灌有哪些优点？节水效果好。微喷灌可以有选择地对局部作物根系集中的地方喷洒注水，减少了土壤无效耗水，节水效果比喷灌更好。注水质量高。微喷灌喷水如牛毛细雨，有利于作物根系发育，且不会引起土壤板结，还能改善田间小气候，使株间湿度提高20%，温度降低3 -5℃，消除作物‘午睡’现象，促进作物正常生长。同时微喷灌的水滴小，无打击力，不会损伤作物嫩叶幼芽。

渗灌。是利用管道白地面向土壤渗水的灌溉方式，是投资少、省工、简易，不破坏土壤结构的好措施，水肥一体化设备安装，比漫灌约可节水60%-80%。渗灌设备通常包括渗水池、渗水管、阀门一部分。渗水池设置在果园地头，用砖和水泥砌成。一般水池半径1.5米，高2米，容水量13吨左右。总管装在距池底10厘米处，其上安装阀门，每个渗水管上须安装过滤网，以防管道堵塞。渗水管选用直径2厘米的塑料管

，每间隔40-70厘米左右在两侧和上方打3个针头大小的小孔作为渗水孔，水肥一体化设备厂家，将渗水管J帧树行铺设在果树两侧各 1—1.5米外，铺设深度20—40厘米，一般每亩每次量1-1.5吨。为防止渗水孔被果树根系堵塞可在各渗水孔处安装一个稍粗于渗水管的塑管护套。

水肥一体化设备安装-南平水肥一体化设备-福州雨顺灌溉工程由福州雨顺灌溉设备有限公司提供。福州雨顺灌溉设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。福州雨顺灌溉——您可信赖的朋友，公司地址：福州仓山区城门镇城门街211号，联系人：祖先生。