

抗裂抹面砂浆生产厂家 安徽超杰新型建材 阜阳抹面砂浆

产品名称	抗裂抹面砂浆生产厂家 安徽超杰新型建材 阜阳抹面砂浆
公司名称	安徽超杰新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	六安市裕安区城南镇汪家行村高速路口对面
联系电话	15956463737 15956463737

产品详情

砌筑常见问题的处理技巧总结

问题描述：

组砌形式不统一，灰缝大小不一，墙面瞎缝透亮多；

门窗洞口偏差大；

转角墙、丁字墙没有相互咬合，形成通缝。

解决技巧：

样板***，薄层抹灰砂浆生产厂家，确定排砖模板，内墙抹面砂浆，非标砌块尽可能预先统一加工。要求施工单位编制砌筑排砖图，并明确交底，便于普通工人识图，有利于组砌形式、转角通缝、洞口偏差等问题的解决。

砂浆的拌制要求

砂浆应采用机械搅拌，拌成后的砂浆强度等级应符合设计要求。

- 1) 配合比的确定砌筑砂浆的配合比应经计算和试验确定，薄层抹灰砂浆，试配砂浆时，应按设计强度提高15%。
- 2) 配合比精度控制。砂浆组成材料的配料精度应控制在下列规定之内：水泥，有机塑化剂为+2%；砂、

石灰膏、粉煤灰、磨细的生石灰粉为+5%

3) 投料顺序。搅拌水泥砂浆时，应先将砂浆+及水泥投入，阜阳抹面砂浆，干拌均匀后，再加水搅拌均匀。搅拌水泥混合砂浆时，抗裂抹面砂浆厂家，应先将砂及水泥投入，薄层抹灰砂浆供应商，干拌均匀后，再投入石灰膏加水搅拌均匀。

建议di一遍施工采用喷涂施工方法，抗裂抹面砂浆生产厂家，涂层厚度不大于5毫米，保温抹面砂浆价格，第二遍开始可喷涂或抹涂，涂层厚度每遍以不超过10毫米为宜，每遍间隔时间为24小时，直至达到设计厚度不低于13.3毫米。

要求施工现场环境温度5-38℃，相对湿度不大于85%。理化性能检验养护期28天，耐火性能检验养护期40天。未干燥的涂层不得碰撞、水冲和雨淋。

以上就是简单的介绍，相信大家有了一定的了解，不管从事什么样的施工。本文纯属个人愚见，希望不足之处能得到及时指出。

抗裂抹面砂浆生产厂家-安徽超杰新型建材-阜阳抹面砂浆由安徽超杰新型建材有限公司提供。安徽超杰新型建材有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！