

舞钢抗湿硫化氢腐蚀（HIC）钢板

产品名称	舞钢抗湿硫化氢腐蚀（HIC）钢板
公司名称	舞钢市中州钢铁现货销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省平顶山舞钢市寺坡钢城路南段
联系电话	0375-8256706 18236690102

产品详情

舞钢sa516gr70（hic）抗湿硫化氢腐蚀（hic）钢板 sa516gr70（hic）钢板用途：用于石化设备、电站、锅炉等行业。用于制作反应器、换热器、加氢反应器，循环氢反应塔，硫化塔，煤化塔，分离器、循环氢反应塔，球罐、油气罐、液化气罐、核能反应堆压力壳、锅炉汽包、液化石油气瓶、水电站高压水管、水轮机蜗壳等设备及其构件。舞钢-中国特种钢板制造基地！定轧优质耐腐蚀钢板到舞钢中州钢铁现货销售有限公司，愿用我们最专业的技术知识赢得您的信赖！欢迎订轧期货！抗硫化氢腐蚀用钢sa516gr60（hic），sa516gr65（hic），sa516gr70（hic），抗硫化氢腐蚀用sa516(hic)/（r-hic）系列钢板显著提高结构件的耐腐蚀性能、延长结构件使用寿命，可用于制作在大气环境及腐蚀性气体、液体下工作的各种结构件。生产规格：8-300mm，最大单重：37-38吨 相关的供货技术条件：

一、适用范围 本技术条件适用于在酸性环境下使用的厚度 165mm的sa516gr60（hic），sa516gr60（r-hic），sa516gr65（hic），sa516gr65（r-hic），sa516gr70（hic），sa516gr70（r-hic）钢板的检验与验收。加做硫化物应力腐蚀（sscc）检验项目的抗硫化氢腐蚀钢板牌号用sa516gr60（r-hic），sa516gr65（r-hic），sa516gr70（r-hic）表示。

为满足用户的不同要求，便于生产管理，针对钢种的s、p要求又分为 、 、 三个级别。

二、牌号说明 sa516gr60(hic)- 指的是钢种级别sa516gr60，腐蚀试验只做氢致开裂检验（hic），成分要求熔炼分析p 0.015、s 0.003；成品分析p 0.015、s 0.004。 sa516gr60(r-hic)- 指的是钢种级别sa516gr60，腐蚀试验做氢致开裂检验（hic）和硫化物应力腐蚀（sscc）检验，成分要求熔炼分析p 0.015、s 0.003；成品分析p 0.015、s 0.004。 三、尺寸、外形、重量及允许偏差

钢板尺寸、外形、重量及允许偏差应符合asme sa20/sa20m的规定。 四、该钢板具有以特点：

抗冲击性能好、温度形变小、焊接性能好、抗疲劳性能好、防层状撕裂性能好、微合金化、高纯净度、低碳当量抗硫氢能力强、产品具有良好的尺寸公差和表面质量。

我公司公司长年批量订轧以上钢板期货，交货期短，价格公道。