

计量喂料机供应商 无锡艾特福机械 广西计量喂料机

产品名称	计量喂料机供应商 无锡艾特福机械 广西计量喂料机
公司名称	无锡艾特福机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区洛社镇雅西村东升汽修厂内
联系电话	13812006259 13812006259

产品详情

现如今，市面上出现了很多不同类型的喂料设备，如失重式喂料机、体积式喂料机等，这些喂料设备各有各的优势特点，功能也各不相同。就比如体积式喂料机，计量喂料机供应商，可以很好的对物料进行计量称重，减少喂料误差，提及精度，但不注意维护的话，就容易出现出问题，缩短使用寿命。那我们应该如何正确存放及保管体积式喂料机呢？下面就来了解一下：

- 1.体积式喂料机保管时，需要使用喂料机放置台，不要堆积放置，在堆积的状态下，有可能发生体积式喂料机的部件破损、变形。
- 2.禁止重叠保管，不要存放在高温潮湿场所（避开摄氏40度以上的场所或潮湿的场所）。生锈或结露可能会引起驱动部位及电路异常

喂料机组成与原理

当底板连同物料向前运动时，料仓内的物料随之填满机体内的空间。当底板向后运动时，底板上的物料不能随之返回而受阻卸出，实现给料。改变底板运动的幅度、频率和出料闸门的高度可调节给料量。给料量一般在40吨/时以内。这类给料机适用于中、小粒度物料，主要有槽式和摆式两种。槽式给料机的底板是平的，工作时作往复运动。摆式给料机的底板为弧形，铰接在机体上，工作时底板摆动。给料机由可回转的圆盘、导料套筒和刮板等部分组成。料仓内的物料通过导料套筒堆积在镶有耐磨衬板的圆盘上，圆盘转动，物料被刮板刮出给料。调节刮板位置或导料套筒的高低可改变给料量。圆盘直径一般在3米以下，广西计量喂料机，转速不超过10转/分。圆盘给料机运转平稳可靠，计量喂料机厂家，调节给料量较方便，耗能少，但结构比较笨重，适用于粘性较小的粉粒状物料。有的给料机由机壳和叶轮组成。机壳上、下端的进、出料口分别与料仓、受料设备连接。叶轮绕水平轴线转动时物料落入叶轮的各腔格之间，随叶轮旋转半周后卸入受料设备。均压管能使进入料区前的腔格泄去高压，以免到料区时不能进料。改变叶轮转速可调节给料量。叶轮直径一般在500毫米以下，转速不超过45转/分。这种给料机结构比

较简单，外形尺寸小，自重轻，给料时密闭性好，适用于小粒度和粉状物料。

体积式喂料机的物料传输是依托皮带进行的。饲养者要及时定期查看皮带，包括皮带的磨损状况，松紧度状况等。出现异常的时分一定要及时调整以确保机械的正常工作。

出产饲料的时分不可避免的时分会发生许多的尘埃，这些尘埃沉积在机械控制箱里，长时间这样会造成控制箱内部线路短路，可能会焚毁电机元件。所以主动喂料机咋i使用的时分要定期清理尘埃，计量喂料机公司，确保控制箱内的整洁干净。

体积式喂料机是使用电机作为动力来历，在传送物料的时分又要使用减速机确保安稳的速度。电机和减速机关于机械的安稳工作很重要，定期查看和保养。

计量喂料机供应商-无锡艾特福机械(在线咨询)-广西计量喂料机由无锡艾特福机械设备有限公司提供。无锡艾特福机械设备有限公司实力不俗，信誉可靠，在江苏 无锡 的行业设备等行业积累了大批忠诚的客户。无锡艾特福机械带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！