

# 广东黄绿色热缩管，黄绿地线标识热缩管

产品名称	广东黄绿色热缩管，黄绿地线标识热缩管
公司名称	佛山市兴亚瑞绝缘制品有限公司
价格	.00/米
规格参数	
公司地址	佛山市顺德区陈村镇广隆工业区南三路3号
联系电话	86-075723810755 13802935656

## 产品详情

黄绿色热缩管,黄绿双色热缩管

应用 xyR-2(gys)系柔软、阻然、辐照交联聚烯烃复合物制成之黄绿双色热收缩套管，是k-2系列产品的一种，是专用于地线的共挤出型黄绿双色阻然聚烯烃热缩管。

### 特点

收缩比2:1；3：1 低温收缩 柔软、高阻然 优异的物理、化学及电学性能

### 温度范围

连续使用温度：-55 ~ 125 最低起始收缩温度：70 最低完全收缩温度：110

### 性能指标

特性	项目	指标要求	测试方法	典
物理特性	轴向收缩率	5% max.	astmd2671	
	同心度	70% min.	astmd2671	

	抗张强度	10.4mpa min.	astmd638	1
	断裂伸长率	200% min	astmd638	
	热冲击	无裂痕	astmd2671	1
	低温柔软性(-55 ,4小时)	无裂痕	astmd2671	1
	热老化158 ,168小时			
	老化后抗张强度	初始值的70%以上	astmd638	
	老化后断裂伸长率	100% min.	astmd638	
电学特性	绝缘耐压和击穿	2500v,60sec,不击穿	ul224	1
	绝缘强度	19.7kvmm min.	astmd2671	25k
	体积电阻率	10 <sup>14</sup> · cm min.	astmd876	10 <sup>14</sup>
化学特性	铜腐蚀	无腐蚀	astmd2671	1
	铜稳定性	伸长率 100%	astmd2671	1
	阻燃性	vw - 1	ul224	1

颜色：黄绿；其它颜色可订做

欢迎您来电来函咨询、洽谈，并真诚希望与您建立友好合作关系！谢谢！

