

770PP硅胶处理剂

产品名称	770PP硅胶处理剂
公司名称	苏州浸渗机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市相城区渭塘镇爱格豪路40号
联系电话	86-051269223931 15250038854

产品详情

770pp 硅胶处理剂

一、 性能与特点：

聚烯烃材料（聚乙烯pe、聚丙烯pp）和硅胶（rtv）具有良好的综合性能，其塑料制品在国民经济各个领域有十分广泛的应用，但这类材料的化学结构惰性、高结晶性、低极性、低表面能、很难用常规的胶粘方法粘接。

我公司通过长期的研究，开发成功的770底涂处理剂，对难粘材料如聚烯烃通用塑料（pp、pe）工程塑料（ptfe、pom）特种硅胶（rtv、sr、erdm），经表面底涂（涮、喷）处理后用专用瞬间胶粘接，短时间即可达到高粘接强度（如pp/pp 5.0mpa），既可用于同种材料，也可用于异种材料的快速粘合，并适用于难粘材料与金属的粘接，可广泛应用于工业制造和民用修补。

二、 使用方法：

1、 本品为低毒、低粘度的溶液，在待粘的塑料表面底涂（刷、喷）适量本品，自然干燥几分钟，再涂专用瞬间强力胶后立即贴合，数秒钟后即可粘牢，保养12小时后即可达到最佳强度。

2、 应用770底涂剂+专用瞬间强力胶组合底漆，在难粘塑料制品工件表面底涂后，可以涂饰各种涂料（油墨）装饰塑料表面，牢固度高。

3、 本品在难粘塑料制品表面底涂后，24小时内均有效。

4、 本品为挥发性易燃品，使用环境应通风，注意防火。

三、 贮存

本品极易挥发，应贮存于阴凉通风库房，用后立即盖紧包装容器。