SBD1106-YQL65免维护节能防爆灯

产品名称	SBD1106-YQL65免维护节能防爆灯
公司名称	湖北雷科照明科技有限公司
价格	10.00/个
规格参数	
公司地址	湖北武汉市高新区佳园路光谷国际
联系电话	86-02789995549 15337202347

产品详情

lk-sbd1106-yql65免维护节能防爆灯

适用范围

适用于iia、iib类含有性气体或蒸汽环境，温度组别为t1～t6或t1～t5（45°吸壁安装时）的1区和2区室内外危险场所或20区、21区、22区性或可燃性粉尘场所室内外的照明。

产品特色

1. 灯具防爆型式为隔爆型或粉尘防爆型，适用于气体或粉尘危险场所照明使用。

2. 灯具外壳铝合金压铸成型，造型新颖、外形美观大方。

3. 铸件材料采用抗拉强度高的铝合金材料，含铜量低，且灯具表面聚酯喷涂，具有良好的耐腐性能。

4. 灯具为两腔设计，光源腔与电器腔独立分开。灯具外形分平台式（d型）与管吊式（a型），平台式适用于护栏立杆式安装、法兰立杆式安装。管吊式适用于管吊式安装、吸顶安装和吸壁安装。

5. 电源进线采用内压式密封结构，避免安装时电线的缠绕。灯具结合面均设有橡胶密封圈使灯具具有较好的防护能。

6. 灯具采用棱晶钢化玻璃罩，抗冲击性强，透光率高。

7. 本灯具适用电磁感应灯光源。具有光源超长使用寿命，发光效率高，光线柔和等优点。

8:灯具可另配置防爆应急电源装置，当供电网络突发故障正常照明停止后，灯具能再瞬间自动切换到应急照明状态。应急时间60至90分钟二档可选。

技术参数

防爆标志	exd Ⅰ Ⅰ ct4gb	适用光源	电磁感应灯65w
粉尘防爆标志	exediiict4db	额定工作电压	220v 50hz
外壳防护等级	ip66	引入口	g3/4 ” 或φ44mm
防腐等级	wf2	电缆外径	9～12.5mm
瞳孔流明	8950plm	光源光通量	4230
额定功率	65	工作电流	0.30
安装高度	4-7m	灯具重量	5 kg
执行标准	gb3836.1、 gb3836.2 gb12476.1		

品质保证

本产品严格按照iso9001:2008质量管理体系标准进行质量控制，确保产品质量高于国家标准。完全达到设计要求，产品实行6年保用（光源保1年），自购买之日起6年内，产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护。

雷科照明官网：www.lkzm.com