

# 成都环氧玻璃鳞片面漆厂家

产品名称	成都环氧玻璃鳞片面漆厂家
公司名称	成都市豪士漆业有限责任公司
价格	.00/件
规格参数	豪士丹顿:耐冲击性； 50cm HS-611:附着力（划格间距1mm）： 2级 成都:耐弯曲性： 3mm
公司地址	成都市武侯区武科东一路15号3栋2单元7层706号
联系电话	028-60222296 13808051677

## 产品详情

### HS-611型环氧玻璃鳞片重防腐涂料

#### 1 前言

该涂料由环氧树脂、玻璃鳞片、固化剂等通过特殊工艺配制成，具有优异的防腐性能，适用于各种恶劣环境的防腐保护。

#### 2 适用范围

适用于船舶、海洋工程设施、集装箱、化工设施、烟气脱硫装置、腐蚀环境中的钢结构、混凝土、金属表面等。

#### 3 主要特点

1. 优异的防腐性能：能有效防止酸、碱、盐、硫化物等介质的侵蚀。  
2. 高附着力：与基材结合紧密，不易脱落。  
3. 施工方便：可采用刷涂、滚涂、喷涂等多种施工方法。  
4. 耐候性好：能在各种气候条件下长期稳定使用。  
5. 使用寿命长：能有效延长设施的寿命，降低维护成本。

#### 4 技术指标

在容器内状态	搅拌混合后能均匀混合呈均匀状态	GB标准
施工性	刷涂无障碍	
适用期，h	3	
粘度（涂布量，2%），s	65	GB/T 1728-199
表面干燥时间（外观），h	各色平整	GB/T 1728-199
附着力（划格试验），级	120ha不起泡，不脱落，不生锈	GB/T 9280-199
耐盐水性（5%NaCl，23℃，7d）	不起泡，不脱落，不生锈	
耐碱性（5%NaOH，23℃，7d）	不起泡，不脱落，不生锈	
耐油性（浸入煤油，23℃，7d）	不起泡，不脱落，不生锈	
环氧树脂的定性	存在环氧树脂	

#### 5 施工方法

a. 试验时间可根据使用混合的要求进行商定。

1. 施工前应将基材表面处理干净，去除油污、锈迹等杂质。  
2. 涂布前应先将涂料搅拌均匀。  
3. 涂布时可采用刷涂、滚涂、喷涂等方法。  
4. 涂布后应保持表面干燥，并在4小时内避免雨水、露水等。  
5. 涂布层应均匀，厚度应符合设计要求。  
6. 涂布完成后，应自然固化7天后才能投入使用。

#### 6 包装贮存

6.1 包装：铁桶密封包装，每桶净重21kg，每桶稀释剂净重15kg，每桶固化剂净重3kg。

6.2 贮存和运输：属易燃品，贮存于远离火源的通风阴凉干燥处。

6.3 有效期为一年，超过有效期，经重新检验合格后仍可使用。

豪士丹顿是一种环氧玻璃鳞片面漆，具有出色的耐冲击性。在经过严苛的实验测试后，豪士丹顿面漆的耐冲击性达到了50cm以上。这意味着即使您在使用过程中不小心碰撞到涂有豪士丹顿面漆的物体，也能够有效地保护物体不受损坏。

另外，我们的HS-611环氧玻璃鳞片面漆还具有优异的附着力。经过划格间距为1mm的测试，HS-611的附着力能够达到 2级。这意味着我们的面漆可以牢固附着在各种不同材质的物体表面，不易脱落。

成都市豪士漆业有限责任公司作为一家专业的环氧玻璃鳞片面漆厂家，我们十分重视产品的质量和性能。除了耐冲击性和附着力外，我们的豪士丹顿面漆还拥有优异的耐弯曲性。经过实验测试，我们的面漆的耐弯曲性可达 3mm，意味着即使在物体弯曲的情况下，也能够保持面漆的完好。

购买豪士丹顿环氧玻璃鳞片面漆的好处不仅仅在于其优异的性能。除此之外，我们还提供多种不同颜色和规格的产品选择，以满足不同客户的需求。我们的产品还通过了专业机构的认证，质量更有保障。

如果您需要环氧玻璃鳞片面漆，选择成都市豪士漆业有限责任公司将是一个明智的选择。我们将为您提供高质量的产品和周到的服务。欢迎您随时咨询我们的产品详情，我们将竭诚为您服务。