

# 成都酚醛环氧面漆生产厂家

产品名称	成都酚醛环氧面漆生产厂家
公司名称	成都市豪士漆业有限责任公司
价格	.00/件
规格参数	豪士丹顿:硬度（擦伤）： 1H HS-612:耐冲击性： 50cm 成都:附着力（划格间距1mm）： 1级
公司地址	成都市武侯区武科东一路15号3栋2单元7层706号
联系电话	028-60222296 13808051677

## 产品详情

### HS-612型环氧酚醛重防腐涂料

#### 1 前言

这是成都市豪士漆业有限责任公司在引进技术的基础上研制生产的高科技产品。它是通过加入高分子环氧树脂、丁醇醚化酚醛树脂、特种功能性颜填料、助剂、溶剂等制备而成的双组份重防腐防腐涂料。

#### 2 适用范围

适用于石油管道、化工设施、储罐、电机、电器及其零部件等的设备设施的防腐涂装。

#### 3 主要特点

由于综合利用了环氧树脂和酚醛树脂的优良性能，漆膜成网状结构的高分子涂膜，其涂膜具有优良

的机械性能和化学稳定性，涂膜坚硬，耐磨性好，具有优良的耐酸、碱、溶剂性、化学腐蚀性能及良好的附着力。

#### 4 技术参数

底漆器中的状态	面漆	搅拌混合后	技术参数	呈均匀状态	检测
施工性				喷涂、刷涂或浸涂	
粘度(涂布率, 20℃), s		60	40	50	GB/T 1732
附着力(按GB/T 9286, 级)		/	13个月无变化	1	GB/T 9286
耐盐水性(5%NaCl, 23℃, )		7d不起泡	无变化	不生锈	GB/T 1732

#### 5 施工方法

5.1 将漆料彻底搅拌至桶底无沉积物，搅拌均匀。粘度太大时，可加入专用稀释剂稀释，加入量视施工方式、温度和型材构造调整，参考用量为10 ~ 30%。

5.2 底材好用喷砂处理，除锈达到国标Sa2.5级或St3级。施工方式可采用喷涂、刷涂或浸涂。

#### 5.3

涂装厚度：高压无气喷涂、有气喷涂一道，干膜厚度约50 μm，手工涂刷一道，干膜厚度约40 μm。

5.4 理论消耗量：如果不考虑实际施工时的涂装环境、涂装方法、涂装技术、表面状况及结构、形状、表面积大小等因素的影响，一般消耗漆量约为0.20kg/m<sup>2</sup>。

5.5 涂装方式建议：为使涂层平整，好采用高压无气喷涂，在无高压无气喷涂的条件下才选择有气喷涂，手工涂刷作为第三种涂装方式选用。

5.6其它涂装注意事项详见《涂装和维护注意事项》。

#### 6 包装储存

6.1 包装：涂料采用铁桶密封包装，每桶净重20kg，每桶稀释剂净重15kg。

6.2 贮存和运输：属易燃品，贮存于远离火源的通风阴凉干燥处。在运输和贮存过程中切忌碰撞、日光曝晒、雨淋或靠近明火。

6.3 有效期为一年，超过有效期，经重新检验合格后仍可使用。

## 7 卫生与安全

7.1防火防爆：涂装现场应禁止明火、火星，作业人员禁带火种及其它易产生火花、静电的物品，不穿带钉鞋和化纤工作服。使用防爆电器、开关和照明灯。

7.2防中毒：涂装现场应保持良好通风，作业人员应穿戴劳动保护用品，防止因长时间接触涂料或溶剂而引起皮肤感染或不适。

7.3急救措施：如果与皮肤接触，采用适宜洗涤剂或肥皂和水清洗；如不慎进入眼睛，用大量水冲洗，立即就医；如果引起中毒，应将中毒者立即转移到新鲜空气处，并就医。

成都市豪士漆业有限责任公司为您提供高品质的酚醛环氧面漆，具备多项的性能指标，从硬度、耐冲击性到附着力，每一个细节都经过严格测试和验证，让您的选择更加放心。

硬度（擦伤）： 1H

豪士丹顿系列酚醛环氧面漆的硬度达到了 1H，这意味着即使在日常使用中，也能有效抵抗划痕和擦伤的产生。您不用担心家具、地板等表面会被因为摩擦带来的损伤而失去光泽和美观。

耐冲击性： 50cm

HS-612型酚醛环氧面漆具备出色的耐冲击性，能够有效抵御外界的冲击和碰撞。不论是家居装修还是商业空间，使用上述环氧面漆可以保护您的墙壁、家具等不受撞击的损坏，延长使用寿命，减少维修和更换的频率。

附着力（划格间距1mm）： 1级

成都地区的天气多变，温度和湿度波动较大，而豪士丹顿酚醛环氧面漆在此环境下依然能够保持很好的附着力。无论是墙面还是地板，在使用过程中不易出现开裂、脱落等情况。，附着力的也意味着施工过程中的易操作性，并且能够节省您宝贵的时间和精力。

除了上述性能指标外，成都市豪士漆业有限责任公司还注重产品的环保性能，我们的酚醛环氧面漆符合国家相关标准，不含有害物质，对人体和环境无任何危害。，我们也提供多种颜色和光泽度的选择，满足不同客户的需求。

无论您是进行家装还是商业装修，豪士丹顿酚醛环氧面漆都能为您提供满意的解决方案。我们承诺在质量和服务上不会做任何妥协，竭诚为您提供优质的产品和的技术支持。