

POM 韩国可隆 K100 高抗冲通用薄壁制品汽车应用

产品名称	POM 韩国可隆 K100 高抗冲通用薄壁制品汽车应用
公司名称	上海溉邦实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	特性:高抗冲 代理商:POM韩国可隆一级代理 型号:K100
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	13061954669

产品详情

POM 韩国可隆 K100物性表

物理性能	测试条件	测试方法	测试结果单位	ISO1133
熔体质量流动速率			190 ° C/2.16kg	ISO1133
收缩率		MD		ASTMD955
		TD		ISO294-4
		MD		ISO294-4

吸水率	23 ° C,24hr	ISO62
	平衡,23 ° C,60%RH	ASTMD570
熔体质量流动速率	190 ° C/2.16kg	ASTMD1238
机械性能测试条件测试方法测试结果单位	23 ° C	ASTMD790
弯曲模量	23 ° C	ISO178
弯曲强度	23 ° C	ASTMD790
弯曲应力	23 ° C	ISO178
抗张强度	屈服,23 ° C	ASTMD638
拉伸应力	屈服,23 ° C	ISO527-2

伸长率	屈服,23 ° C	ASTMD638
拉伸应变	断裂,23 ° C	ISO527-2
热性能测试条件 热变形温度	测试方法测试结果单位 0.45MPa,未退火	ASTMD648
	1.8MPa,未退火	ASTMD648
	1.8MPa,未退火	ISO75-2/A
维卡软化温度		ASTMD1525
熔融温度		ISO11357-3
线形热膨胀系数	MD	ASTMD696

本公司原料25公斤起订,批量可优惠,款到发货,江浙沪内到达,其他地方3-4天到货.(物流运送所有货物都有套外保护袋,避免破损).

由于原料型号较多,价格行情有波动,网上价格未能及时更新,可能与实际价格有出入,均以口头报价为准!如您未找到合适的型号,或者有工程技术方面的疑问,可以致电我司咨询.本公司货源充足,品种齐全,价格合理。