

# SABIC PC LEXAN 920A 沙伯基础创新塑料 华东代理商供应

产品名称	SABIC PC LEXAN 920A 沙伯基础创新塑料 华东代理商供应
公司名称	无锡市达塑凯新材料有限公司
价格	20.00/千克
规格参数	沙伯基础创新塑料:原厂原包 产品颜色:本色 材料重量:25KG/包
公司地址	无锡市惠山区洛社镇洛神路1号
联系电话	0510-83308896 13376231168

## 产品详情

以下PC材料我司均有现货销售：

LEXAN 920A PC 优良外观、阻燃性 PC

LEXAN 945AU PC Chlorine Free、抗紫外线性能良好、通用、无溴、阻燃性 PC

LEXAN EXL1414T PC 共聚物、可加工性，良好、快的成型周期、流动性中等、通用、延展性 PC

LEXAN 940A PC 中等粘性、阻燃性 PC

LEXAN 945 PC Chlorine Free、通用、无溴、阻燃性 PC

LEXAN 945A PC Chlorine Free、通用、无溴、阻燃性 PC

LNP COLORCOMP HF1140C PC 尺寸稳定性良好、耐热性，中等、食品接触的合规性、中等透明度 PC

LEXAN XHT2171 PC 共聚物、流动性高、耐热性高 PC

LEXAN XHT1171 PC 共聚物、流动性高、耐热性高 PC

LNP STAT-KON DEL34 PC 碳纤维增强材料 导电、润滑 PC

LEXAN XHT3171 PC 共聚物、流动性高、耐热性高 PC

LEXAN XHT5146 PC 共聚物、流动性高、耐热性，高 PC

LNP COLORCOMP 121RC PC 脱模性能良好、无卤 PC

LEXAN XLS1210 PC High Light Transmission、良好的颜色稳定性 PC

LEXAN XLS1110 PC High Light Transmission、良好的颜色稳定性、流动性高 PC

LNP COLORCOMP 141C PC 通用、无卤 PC

PC性能优异，透明度较高，冲击韧性好，耐蠕变，使用温度范围宽。

PC的工艺特性是：熔融粘度对剪切率的敏感性小，而对温度的敏感性大，无明显熔点，熔融体粘度较高，高温下树脂易水解，制品易开裂。针对这些特性，我们特别要注意区别对待：要增加熔体的流动性，不是用增大注射压力而应采用提高注射温度的办法来达到。要求模具的流道、浇口短而粗，以减少流体的压力损失，同时要较高的注射压力。树脂在成型加工之前需进行充分的干燥处理，使其含水量控制在0.02%以下，此外，在加工过程中对树脂还应采取保温措施，以防重新吸湿。不仅需要合理的制品设计，还应正确掌握成型工艺，如提高模具温度，对制品进行后处理等可以减少或消除内应力。视产品的不同状况及时调正工艺参数。