

辛迈 XM-7860-AH , 阵列红外摄像机

产品名称	辛迈 XM-7860-AH , 阵列红外摄像机
公司名称	北京辛迈德龙科技有限公司
价格	319.00/台
规格参数	
公司地址	北京市海淀区清河桥东清景园2号楼4-103室
联系电话	暂无

产品详情

辛迈 xm-7860-ah , 阵列红外摄像机 , 百万模拟红外摄像机 , 高清点阵摄像 , 高清阵列摄像机 , 阵列式红外摄像机 , 高清点阵摄像机 , 阵列式高清摄像机 , sony1200线高清阵列摄像机 , 北京辛迈德龙科技有限公司

品牌型号 : 辛迈 xm-7860-ai 百万模拟红外摄像机

产品特性 :

采用百万级传感器 1/2.8" sony imx138 sensor ;

采用最新一代阵列红外光源 , 光线均匀 , 画质细腻 , 照射距离远 ;

专用的红外 ir 百万镜头 , 日夜对焦准确 ;

拥有专利的 ir-cut 滤光片自动切换技术 , 强阳光下色彩真实自然 , 夜视灵敏度高 ;

红外隔离双环光学玻璃 , 避免红外光漫射干扰 ;

恒流恒压技术 , 使产品具有超长的使用寿命 ;

独特的产品结构设计 , 将防水、散热、美观等特点集于一身 ;

1/2.8" sony imx138 + fh8520 优点总结 :

- 1、夜视效果堪称一绝 , 自动帧累积功能 , sony 673 ccd 也自愧不如 ;
- 2、色彩还原度可以达到 98% , 几乎无偏色现象 , 经过录像机没有明显衰减 ;

- 3、采用索尼exmor(手提摄录机)超完美成像技术, 60帧720p高清(逐行扫描)；
- 4、137万像素彩色图像传感器，高彩色分辨率，水平1200线的清晰度；
- 5、与镁光0130相比移动时无拖影，高信噪比，:最低的不规则噪声；
- 6、高温工作下，超稳定的暗电平,画面清晰没有竖纹；
- 7、osd菜单功能，调节参数运用自如；
- 8、具有宽动态(wdr)、3d去噪、菜单osd等先进功能；

不管是从图形宽度还是图像清晰度，还原度都远超镁光139芯片。

技术参数：

参数/型号	xm-7860-ah	
成像器件coms	1/2.8" sony imx138	
处理芯片	fh8520	
制式	pal制/ntsc制（可调）	
有效像素	pal:1280(h) × 960(v) / ntsc:1280(h) × 960(v)	
红外光源/照射距离	四颗点阵红外灯/80米	
镜头规格	f1.2 ir百万镜头	
同步系统	internal（内同步）	
视频输出	1.0vp-p复合输出，75 ，bnc端子	
特征及功能	osd菜单	有（可选）
	自动增益	有

信噪比	50db
电子快门	自动
日夜切换	自动/彩色/黑白/外部触发
最低照度	0.001lux/f1.2
分辨率	1200tvl
曝光模式	背光补偿/中心权重测光/中心测光/全局曝光/智能曝光/特色曝光/韵光补偿
3d数字降噪	开/关
白平衡	awb-pro/awb-cci/awb-gw/awb-ai/awb-tempora
图像增强	锐化、对比度、饱和度可调
数字放大	0~5可调
镜像	开/关
反转	开/关
亮度	可调
区域屏蔽	8个区域屏蔽/屏蔽颜色可调
移动侦测	4个区域跟踪/灵敏度可调
语言	英语/中文
工作温度	-15 ~+50

电源/功耗	dc 12v ± 15% , <600ma
防护等级	ip67
重量	0.96kg

北京辛迈德龙科技有限公司