

# 耐磨热电阻

产品名称	耐磨热电阻
公司名称	金湖大地仪表有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省淮安市金湖县银集镇工业集中区富康路18号
联系电话	86-051786905261 13813339556

## 产品详情

产品特点：

### 耐磨热电阻

是电厂循环流化床锅炉,沸腾锅炉,粉磨煤机造气炉和水泥厂系列窑头,窑尾,炉头罩及化工,冶炼等高温耐磨环境较为理想的高技术类专用产品,耐磨热电阻g系列博采众长,采用独特的工艺配方,在失态平衡中制作出耐磨合金该产品与普通不锈钢金属,金属陶瓷保护管,与市场上同类耐磨合金保护管相比,其使用寿命提高1-5倍.由于环境温度差,温控点过高,振动较大,鼓风机风速过高,磨损严重,造成温度测量非常困难,使用寿命很短,一般的耐磨合金只有10-90天就磨透损坏,烧弯,折断,造成热电阻损坏,给用户带来很大的损失和不必要的麻烦,本公司生产的g系列弥补了这个缺点.

系列抗冲刷,

耐磨热电阻经过数百厂家,每年近万次的的使用,反应很好,在很多场合具有领先同行的实力,完全可以同进口产品相媲美.该

产品具有抗振,耐磨,耐腐蚀,灵

敏度高,稳定性好,准确性高,使用寿命长等优点, 耐磨热电阻

是目前电厂,水泥厂,化工冶炼厂等高温耐磨领域首选温度测量热电阻. 主要技术参数

电气出口：m20 × 1.5，npt1/2 耐磨头硬度：hrc60-65 防护等级：ip65 耐磨保护管类型及性能

类型	代号	性能特点	测量范围	外径d(mm)	适用场合
不锈钢喷涂	np	耐磨	0~800	16， 22	水泥， 煤粉， 流化床，

不锈钢加强	q	寿命延长	0~800 极限0~1050	22~ 30	沸腾炉， 水泥旋窑
硬质合金	nh10	耐磨、耐高温	0~1100	16~ 34	
高温合金	nh12	耐磨、耐腐、耐高温、强度好	0~1200	20~ 25	
高温合金	nh13	耐磨、耐腐、耐高温、性能好	0~1300	22	
高铬铸铁	g	耐磨、耐腐、外径大	0~1050	32~ 38	

#### 型号及规格

型号	分度号	测温范围	公称压力	流速	规格	
					d	l × l
wrn-230n wrn2-230n	k	0-800	100mpa	100m/s	16	300 × 150 350 × 250 400 × 250 450 × 300 500 × 350 550 × 400 650 × 500 900 × 750 1150 × 1000
wre-230n wre2-230n	e	0-600				
wzp-230n wzp2-230n	pt100	-200 ~ 500				
wrn-630n wrn2-630n	k	0-800	30mpa	80m/s	15	

wre-630n wre2-630n	e	0-600			
wzp-630n wzp2—630n	pt100	-200 ~ 500			

耐磨热电偶、耐磨热电阻的选型型谱

dd-wz			热电阻	
dd-wr			热电偶	
	感温元件			
	c		cu50 (热电阻)	
	p		pt100 (热电阻)	
	n		镍铬镍硅 k	
	e		镍铬铜镍 e	
	连接形式			
		2		固定螺纹
		3		活动法兰
		4		固定法兰
		6		固定螺纹锥形保护管

接线盒形式			
2		防喷式	
3		防水式	
	保护管直径		
	0	16	
	1	12	
	t	18、20 22、25 28、32	客户定制
	耐磨标示		nm
	耐磨头材质		
	-sn		水泥厂专用
	-dc		电厂专用
	-lm		等离子喷涂
	-cm		高铬铸铁
	-km		k氏合金
	特殊材质		

使用场合

客户在订购耐磨热电偶、耐磨热电阻时一定要确定其使用工矿场合，使用温度，便于厂家对耐磨头材质的正确选择