

南宁通道闸机，红昌科技摆闸优

产品名称	南宁通道闸机，红昌科技摆闸优
公司名称	南宁红昌交通科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南宁市江南区沙井街道办仁义村苏坡四组8-1号2楼
联系电话	86-07714873476 15778001792

产品详情

南宁红昌交通科技有限公司主营通道闸机、道闸、挡车器、停车场设施等一流产品。其中通道闸机以下为您描述其组成和种类。

通道闸机的组成：闸机的基本组成部分包括箱体、拦阻体、机芯、控制模块和辅助模块。

箱体：保护机芯、控制模块等内部部件，并起到支撑作用

拦阻体：

在不允许行人通过的时候起拦阻作用，允许行人通过时会打开放行。一般以门或栏杆的形式实现

机芯：

由各种机械部件组成一个整体（包括驱动电机、减速机等），利用机械原理控制拦阻体的开启和关闭动作

控制模块：利用微处理器技术实现各种电气部件和驱动电机的控制

辅助模块：包括led指示模块、计数模块、行人检测模块、报警模块、权限输入模块、语音提示模块等

种类：

根据对机芯的控制方式的不同，分为机械式、半自动式、全自动式，。有些厂商会把半自动式称为电动式，把全自动式称为自动式

通道闸机种类：

翼闸：至少是两翼组成，通道宽一般小于60cm，适用于单向或双向控制人流，通行速度快

三辊闸：三根杆组成，杆长标准50cm，杆的空隙只能容纳一人，适用于单向或双向控制人流，通行速度

一般

摆闸：摆杆长度能够定制，而且单杆的长度标准是60cm，最长可达90cm，这样双杆通道宽可达180cm，适用于单向或双向控制人流、车流(电动车、三轮车)，通行速度一般

如需详情了解通道闸机更多信息，欢迎来电咨询。我们竭诚为您服务。网址：<http://www.gxhc18.com>
联系人：13471156598、0771-6737381（陈小姐）