

手持雷达测速仪 风火轮J2360 测速打印一体机

产品名称	手持雷达测速仪 风火轮J2360 测速打印一体机
公司名称	杭州来涑科技有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	
公司地址	杭州市莫干山路1984号和祥园6号楼1楼
联系电话	86-057128289999 13858110991

产品详情

咨询电话：15068176581；15395814524

风火轮j2360手持式打印便携雷达测速仪详细信息

现货供应全国范围内包邮，美国风火轮j2360手持式打印雷达测速仪，过计量检测报告，测量精准！车辆测距可达600米，测速0.1-321km/h!可选做顺丰货到付款，付款送货可商议，有需要欢迎联系！

一. 风火轮j2360测速仪介绍

风火轮j2360型雷达测速仪是一种手提式雷达测速打印一体机测速仪。该雷达利用多谱勒原理，实现对地面运动目标径向速度的测量。它灵活机动，反应快捷，适合于公路、铁路、机场、港口等各种需要进行交通管理的场所，特别适用于高速公路上的动态巡逻。也可用于其它地面运动目标径向速度的测量。j2360型测速雷达配置12v2200mha锂电池，足以保证雷达待机50小时，连续工作10小时，方便耐用。这款仪器测速同时打印出数据，使被测者无从抵赖。为方便交通管理部门使用，此款测速仪还通过了计量检测报告。

二. 风火轮j2360测速仪技术指标

1. 工作性能

(1) 测速准确度： $\pm 1\text{km/h}$

(2) 测速范围：0.1-321km/h

(3) 作用距离：对大型车，作用距离 500 m

对小型车，作用距离 200 m

2. 电气参数

(1) 工作电压：标称值+12vdc，最大值+16v，最小值+10.5v

(2) 工作电流：工作电压为+12vdc时，工作电流 2a

(3) 微波发射频率：k 波段 24050mhz ~ 24250mhz

(4) 微波发射功率 p_e ： 30mw

(5) 雷达波束宽度：在3db点为 $\pm 3^\circ$

(6) 极化方式：右旋园极化

(7) 接收机二极管额定烧毁功率：100mw

3. 机械参数

手持式外型，重量：约0.7kg

4. 环境参数

(1) 允许工作温度-30 ~ +60 ° c

(2) 允许存放温度-30 ~ +60 ° c

相对湿度 在+60 ° c时，不大于90%

三. 风火轮j2360测速仪使用简单介绍

按“开/关”键，控制设备电源的通断。按“开/关”键，雷达和打印机自动工作和关闭，j2360型测速雷达开机后需要3秒钟后进入工作模式，期间会出现数字显示，此为正常状态，不需要理会，之后雷达会进入正常工作状态。手柄上的按键为打印机的开关，按下开关时速打印实时输出。

四. 风火轮j2360测速仪配置

风火轮j2360测速仪主机一个，12v充电器一个，合格证保修卡，中英文说明书各一份，铝合金仪器箱一个，如有特殊需要可放计量检测报告复印件一份。

五. 风火轮j2360测速仪保修

风火轮测速仪j2360保修一年，一年后工本费维修。保修期内产品出现质量问题（人为除外），我们维修产品直至合格，否则可退换。谢谢！