

# 广西钦州学校校园停车场活动区细面仿古砖 质量保障 全国售卖

产品名称	广西钦州学校校园停车场活动区细面仿古砖 质量保障 全国售卖
公司名称	广西东联砦源建筑材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	主要用途:建筑庭院乡村景观隔墙隔断 重量:2.5-3kg /块 制作工艺:复合硅酸盐水泥、粉煤灰、加压经过密封养护
公司地址	贺州市八步区香港城3栋1单元402室
联系电话	0774-5292861 18978451166

## 产品详情

广西东联砦源建筑材料有限公司，作为一家专业生产水泥砖的厂家，我们引入了先进的生产线和制作工艺，致力于生产高质量的建筑材料。我们自豪地推出了广西钦州学校校园停车场活动区细面仿古砖，该产品在全国范围内有售，以免烧实心砖、免烧青砖和市政道路砖为特点，为客户提供卓越的质量保障。

该产品的重量为2.5-3kg/块，抗压强度为7.25Mpa-19.6Mpa，主要用途为建筑庭院乡村景观的隔墙和隔断。我们采用了10型震动加压成型与密封养护的生产线和制作工艺，以复合硅酸盐水泥、粉煤灰等材料加压经过密封养护的方式进行生产，确保了产品的质量和稳定性。

广西钦州学校校园停车场活动区细面仿古砖有以下几个特点：耐候、防火、抗震、保温和环保。这些特点使得该产品适用于不同的气候和地理条件下的建筑项目。我们还注重产品的精细工艺和外观设计，使其在装饰效果上更加出色。

此外，该产品的使用范围也非常广泛，不仅适用于学校校园的停车场和活动区，还可以应用于公共场所、商业建筑等市政道路上。其美观、耐用的特点赢得了广大客户的认可和使用。

综上所述，广西东联砦源建筑材料有限公司的广西钦州学校校园停车场活动区细面仿古砖以其卓越的质量保障和全国售卖而备受青睐。我们将继续秉承精益求精的态度，为客户提供优质的产品和服务。如果您对我们的产品感兴趣，请随时联系我们，我们将竭诚为您提供咨询和购买指导。

产品参数：

重量：2.5-3kg/块 抗压强度：7.25Mpa-19.6Mpa 主要用途：建筑庭院乡村景观隔墙隔断

生产线：10型震动加压成型与密封养护 制作工艺：复合硅酸盐水泥、粉煤灰、加压经过密封养护  
特点：耐候、防火、抗震、保温、环保等