

电动阀门生产厂家 电动阀门 山东北特阀门

产品名称	电动阀门生产厂家 电动阀门 山东北特阀门
公司名称	潍坊天和阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市潍城区豪德工业园
联系电话	13455653111 13455653111

产品详情

电动球阀的维修方法

电动球阀阀体重新装配时螺栓必须对称、逐步、均匀地拧紧。

只有卸除球阀前后的压力，才能对球阀进行拆卸分解操作。

新零件在装配前也需清洗干净。

装配时应不允许有金属碎屑、纤维、油脂(规定使用的除外)灰尘及其它杂质、异物等污染、粘附或停留在零件表面上或进入内腔。

清洗后需待被洗壁面清洗剂挥发后(可用未浸清洗剂的绸布擦)进行装配，但不得长时间搁置，否则会生锈、被灰尘污染。

电动排污阀工作原理：

直接依靠介质压力产生的作用力来帮助作用于阀瓣上的机械荷密封的，作用在阀瓣上的机械载荷主要是来自压缩弹簧，电动阀门厂家，这种几乎是固定的机械载荷。虽然对于压缩弹簧，加载的排污阀可以通过调整弹簧力来达到良好密封，但密封压差必须足够强，以保证足够的密封力，从而在阀正常运行时达到密封。密封压差还应小于启闭压差，以确保开启灵活。

电动阀门厂家介绍

因调节阀流路设计或安装不当造成故障表现为噪声增大，污物容易积聚在阀体内部，电动阀门生产厂家

，使调节阀关闭不严，泄漏量增大或卡死等。故障分析如下：

- 1.双座阀泄漏量增大。双座阀未采用一体化设计，造成温度变化时阀内件膨胀系数不同而使泄漏量增大。故障处理方法是选用一体化双座阀，或选用具有平衡功能的套筒阀。
- 2.三通阀用于合流时，电动阀门价格，由于合流的两股流体温度不同造成泄漏量增大。故障处理方法是将流体的合流改为分流控制，安装三通阀在换热器前，从而保证流体温度一致。
- 3.流向不当造成噪声增大。例如，流开调节阀用于流关场合，电动阀门，造成小流量时的噪声增大。故障处理方法是检查流向，重新安装。
- 4.上、下游切断阀与旁路阀安装不当。造成污物、冷凝液或不凝性气体不能排放。故障处理方法是排污阀安装在调节阀组的z u i低处，放空阀安装在调节阀组的z u i高处。

电动阀门生产厂家-电动阀门-山东特阀门(查看)由山东特阀门科技有限公司提供。山东特阀门科技有限公司是从事“调节阀,电动调节阀,气动调节阀”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：黄经理。