

多种可燃气体浓度检测报警器DAP31-22LG

产品名称	多种可燃气体浓度检测报警器DAP31-22LG
公司名称	深圳市宏佳瑞科技有限公司
价格	1.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市龙华新区梅龙路金地梅陇镇花园18栋A座27B
联系电话	23203689 15118063856

产品详情

3、供应多种可燃气体浓度检测报警器dap31-22lg

dap31-22lg点型可燃气体探测器，是我公司为广大生产、储存和使用可燃气体的工矿企业依据国标gb1532 2.1-2003而研制的检测并预报可燃气体泄漏情况的安全检测产品。

dap31-22lg点型可燃气体探测器采用的是载体催化式传感器，此传感器可检测下列易燃易爆气体物质：氢气、天然气、城市煤气、液化气、航空煤油、汽油、烷类、烯类、醇类、酮类、醚类、苯类等。

防爆等级：当环境温度为-40 ~ 40 时，为ex d ct6

当环境温度为-40 ~ 60 时，为ex d ct5

当环境温度为-40 ~ 70 时，为ex d ct4 检测范围：0 ~ 100 %lel；检测误差：± 3%lel

响应时间：10s 电源电压：dc24v ± 15% 工作电流：80ma 功率：约1.8w

工作方式：固定安装，自然扩散进样，长期连续运行 低温性能：-40 ± 2 误差不大于 ± 10%lel

高温性能：+70 ± 2 误差不大于 ± 10%lel

湿度性能：93 ± 2%rh 贮存温度：室温，正常大气条件

大气压力：86 ~ 106kpa 显示方式：四位七段led数字显示 外型尺寸：105 × 124mm。

出厂标定：用甲烷与空气混合的标准气体标定

输出方式：4 ~ 20ma标准信号输出（最大负载电阻300 Ω）；

我司还有更多产品如易燃、易爆及有毒气体变送器/检测仪/报警器，可燃气体报警器
一氧化碳气体报警器，硫化氢气体变送器，气体报警器，气体浓度报警器，气体报警控制器

详细产品资料请上<http://www.rise119.com>查询！联系人：丁沛琳 电话：0755-23032869/13728634086

邮箱：13728634086@163.com 网聊qq：2909612818