

高灵敏度便携式气体检漏仪HD-882

产品名称	高灵敏度便携式气体检漏仪HD-882
公司名称	深圳市宏佳瑞科技有限公司
价格	1.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市龙华新区梅龙路金地梅陇镇花园18栋A座27B
联系电话	23203689 15118063856

产品详情

13, 厂家供应高灵敏度便携式气体检漏仪厂家/价格/参数

产品简介:型号:hd-882 本气体检漏仪是一种工业用高灵敏度、宽范围可燃气体泄漏检测仪,可以检测多达数十种可燃气体,体积小,操作简便,携带方便,附带加长柔性探头,抗震性好。有30级漏气量目测灯,显示灯随泄漏量增大而按顺序点亮。

主要功能及特点:

- 1, 传感器免标定。
- 2, 快速检测可燃气体的泄漏点。
- 3, 加长柔性探头, 灵敏度可调。
- 4, 低电压报警及自动关机。
- 5, 传感器故障检测报警。
- 6, 快速预热, 响应时间迅速。
- 7, 频率随浓度变化的音频报警信号, 30级可视泄漏量目测灯。

技术指标:

- 1, 探测气体: 甲烷、天然气、氨气、氢气、煤气、丙烷、汽油、冷却剂、乙醇、氧化物、硫化氢、漆、稀料、工业溶剂、酒精、气体燃料等。
- 2, 灵敏度: 优于50ppm。

3, 安全级别: exiaiiict3。

4, 使用环境: 温度-20 ~ 60 ; 湿度: 95%rh(无结露)。

5, 贮存环境: 温度-40 ~ 70 ; 湿度: 95%rh(无结露)。

6, 预热时间: < 30s。

7, 响应时间: <10s。

8, 显示方式: 三十级led指示; 绿色代表低浓度; 黄色代表中等浓度; 红色代表高浓度。9, 报警点: 蜂鸣器发音间隔时间越短表明浓度越高。

10, 电 源: 3.6vni-mh1600mah。

11, 待机时间: >8h。

12, 重 量: 310g。

13, 外形尺寸: 180mm × 72mm × 32mm。

14, 执行标准: gb15322-2003。

易燃、易爆及有毒气体变送器/检测仪/报警器, 可燃气体报警器 一氧化碳气体报警器
, 硫化氢气体变送器, 气体报警器, 气体浓度报警器, 气体报警控制器

详细产品资料请上<http://www.rise119.com>查询! 联系人: 丁沛琳 电话: 0755-23032869/13728634086
邮箱: 13728634086@163.com 网聊qq: 2909612818