

# 特警八项训练器材厂家定制 400米障碍器材 警犬障碍训练器材

产品名称	特警八项训练器材厂家定制 400米障碍器材 警犬障碍训练器材
公司名称	盐山洛龙体育器材销售有限公司
价格	1050.00/件
规格参数	品牌:洛龙 检验报告:有 生产厂家:是
公司地址	盐山县杨集乡开发区
联系电话	0317-8204185 15175725461

## 产品详情

特警八项训练器材厂家定制 400米障碍器材 警犬障碍训练器材

### 低桩网

主要尺寸：宽2米，高0.87米、长4.88米；链网离地面0.45米/0.55米/0.65米，三级可调；主要组成：

由软链网1片，调节管4根组成；主要材料:主立柱采用 90毫米钢管，管壁厚度大于或等于2.5毫米；软链网由 6钢链 76X2.5毫米钢管焊接组成，调节管采用 90毫米钢管，管壁厚度大于或等于2.5毫米，焊接半球堵；特点：具有可整体拆移，无需现场焊接；可进行多次移动而不损坏原器材；金属表面涂装：采用表面抛沙处理，底漆：喷环氧富锌粉末涂，可保证五年基本不变色。

### 2.4米高墙

· 主要尺寸：宽为2米、高2.4米、厚0.2米；· 主要组成：钢木结构，由主架和上木板组成；· 主要材料：主框架大于或等于2.5毫米厚钢板折弯成114毫米槽钢和60X30X2.5毫米矩形管焊接；· 上木板为防腐木板，厚度大于或等于0.03米；特点：设备具有可整体拆移，无需现场焊接；可进行多次移动而不损坏原器材；金属表面涂装：采用表面抛沙处理，底漆：喷环氧富锌粉末涂，可保证五年基本不变色。

## 空中软网

主要尺寸：软网宽5米，高3米、长10米；主要组成：分为肋木架、轮胎、软链网、立柱组成；主要材料：主立柱采用 114毫米钢管，管壁厚度大于或等于2.5毫米；肋木架采用60x2.5毫米钢管间距0.39米；软链网 6钢链100毫米槽钢焊接组成，钢链间距0.25米；10个 580x200毫米轮胎；特点：设备具有可整体拆移，无需现场焊接；可进行多次移动而不损坏原器材；金属表面涂装：采用表面抛沙处理，底漆：喷环氧富锌粉末涂，可保证五年基本不变色。

## 高架速降

主要尺寸：宽4.83米，高6米；主要组成: 由主架、爬梯、斜滑杆、直滑杆组成；主要材料:

主立柱采用 114毫米钢管，管壁厚度大于或等于2.5毫米；滑杆、斜滑杆

采用 90毫米钢管，管壁厚度大于或等于2.5毫米；爬梯两侧柱采用60X2.5毫米钢管, 42X2.5毫米钢管间距0.355米梯撑；特点：设备具有可整体拆移，无需现场焊接；可进行多次移动而不损坏原器材；

金属表面涂装：采用表面抛沙处理，底漆：喷环氧富锌粉末涂，可保证五年基本不变色。

## 斜板荡绳

主要尺寸：宽4米，高7.5米、长14米；两平台内侧间距7米;主要组成:

由荡绳主架、平台、斜板、组成；主要材料:

主立柱采用 114毫米钢管，管壁厚度大于或等于3.0毫米；平台面高1.7米 宽1米 长3.85米

主要材料80槽钢、 114×3毫米钢管及2.5毫米厚防滑钢板；斜板长3.2米，宽3.85米 主要材料80槽钢及2.5毫米厚防滑钢板；；直径 40毫米尼龙绳长7米；特点：设备具有可整体拆移，无需现场焊接；可进行多次移动而不损坏原器材；

## 高栏

主要尺寸：长4米、高2米、宽0.3米；主要组成:

分为三个主架高1.5米、2米、0.8米每组间距0.6米；主要材料:主立柱采用 76钢管，管壁厚度大于或等于2.5毫米；特点：设备具有可整体拆移，无需现场焊接；可进行多次移动而不损坏原器材；金属表面涂装：采用表面抛沙处理，底漆：喷环氧富锌粉末涂，可保证五年基本不变色。

## 爱尔兰高板

主要尺寸:长为5米，高2米-1.8米，宽0.4米；(长为3.257米，高2米;长为1.743

米，高1.8米)主要组成:钢木结构，由主架和上木板组成；主要材料:

主立柱采用 114毫米钢管，管壁厚度大于或等于2.5毫米；上木板材料防

腐木板宽0.4米,厚40毫米；特点：设备具有可整体拆移，无需现场焊接；可进行多次移动而不损坏原器材；金属表面涂装：采用表面抛沙处理，底漆：喷环氧富锌粉末涂，可保证五年基本不变色。

## 弧形肋木

主要尺寸：宽0.5米，弧顶高3米、长9.886米；双道整宽3米。主要材料:

主立柱及横管均采用 114毫米钢管，管壁厚度为2.5毫米；肋木采用 33

毫米钢管，管壁厚度为3毫米，间距0.3米；特点：设备具有可整体拆移，无需现场焊接；金属表面涂装：采用表面抛沙处理，底漆：喷环氧富锌粉末涂，可保证五年基本不变色。

特警八项训练器材厂家定制 400米障碍器材 警犬障碍训练器材