

防爆型非编码开关型环境温度探测器HDXT-W-1

产品名称	防爆型非编码开关型环境温度探测器HDXT-W-1
公司名称	深圳市宏佳瑞科技有限公司
价格	1.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市龙华新区梅龙路金地梅陇镇花园18栋A座27B
联系电话	23203689 15118063856

产品详情

3, 防爆型非编码开关型环境温度探测器/价格/参数型号:hdxt-w-1

防爆型感温火灾探测器（简称探测器）为非编码开关型（继电器输出）探测器，适用于安装在含有 c级 t6温度组别的爆炸性气体环境场所，可以和国内外任何厂家的火灾报警控制器配套使用。本产品符合gb3836系列标准的要求，经国家指定的检测机构鉴定并取得了防爆合格证。

本探测器是利用热敏元件对温度的敏感性来检测环境温度，特别适用于发生火灾时有剧烈温升的场所。本探测器已配接安全栅，采用特殊工艺处理，工作性能稳定可靠。本探测器结构新颖、外形美观、与感烟探测器配合使用更能可靠探测火灾。

技术参数

- 1、防爆形式：本安隔爆复合式
- 2、防爆标志：exd (ib) iict6
- 3、工作电压：dc20v~dc28v
- 4、待机电流：0.6ma
- 5、报警电流：10ma i 30ma
- 6、报警复位：断电重启
- 7、报警温度：60
- 8、触点容量：1a
- 9、报警确认灯：红色，正常待机时不亮，报警时常亮
- 10、保护面积：空间高度为6~12米时，保护面积为80平米；空间高度在6米以下时，保护面积为60平米
- 11、使用环境：温度：- 20 ~ + 50 ；相对湿度：95% 不结露；大气压力：80kpa ~ 110kpa
- 12、进线口径：2-m22x1.5(进线口的数量和大小可以根据用户要求设计生产)
- 13、重量：1.2kg

详细产品资料请上<http://www.rise119.com>查询！联系人：丁沛琳 电话：0755-23032869/13728634086 邮箱：13728634086@163.com 网聊qq：2909612818