

ZY3400静电粉尘检测仪 粉尘检测仪厂家

产品名称	ZY3400静电粉尘检测仪 粉尘检测仪厂家
公司名称	武汉正元环境科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉武昌藏龙岛科技园杨桥湖大道13号恒瑞创智天地5栋A座3楼
联系电话	02765382290 13871339889

产品详情

zy3400 静电式粉尘检测仪可用于各种颗粒物两相流颗粒相的连续测量或监测。布袋除尘器的检漏及报警、静电除尘器的电极失效报警、制粉或粉体气力输送过程中颗粒相浓度的阈值控制、污染排放源的颗粒污染物浓度连续测量等都是该型号烟尘监测仪的应用领域。

zy3400 静电式粉尘检测仪可适用于电厂、钢厂、水泥厂及建材加工、散装材料、食品加工、采煤采矿等工业过程监控环节及除尘设备及其它粉体工程的过程控制及颗粒污染物的排放监测。

zy3400 静电式粉尘检测仪技术参数：

尺寸重量：200mm × 200mm × 500/1000/1500mm 3kg

环境要求：温度：-40 ~65 /相对湿度：0-100% r. h

测量误差：± 2%f.s.

介质条件：温度最高 250 （高温需定制）

信号输出：模拟量：一路(4~20)ma 模拟信号，负载能力 500

开关量：三路开关量,负载能力 30vdc2a 或 250vac0.2a

探针长度：可选

探头材质：316l

灵敏度：0.05mg/m³

测量范围：最小(0~10)mg/m³/最大(0~500)mg/m³(其它可定制)

功耗：10w

供电：dc(16-24)v

zy3400 静电式粉尘检测仪技术特点：

- 1、单端安装、无须反吹;一体化结构、简单紧凑、安装简单;
- 2、采用动态电荷法原理、不会产生电荷累积、无零点漂移、不受工艺过程导致颗粒物本身携带的电荷的影响;
- 3、一路标准 4-20ma 工业标准电流输出、两路报警信号/控制信号输出，连接方便可靠;

更多静电粉尘检测仪产品详细介绍请访问武汉正元仪表官网!有任何疑问可以随时咨询我们的客服，武汉正元仪表将竭诚为您服务!