

# 甲醇过滤器SF30 30滤芯

产品名称	甲醇过滤器SF30 30滤芯
公司名称	南京博滤工业设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江北横梁工业园
联系电话	025-52265538

## 产品详情

关键字：甲醇过滤器滤芯，sf30/30滤芯，甲醇过滤器

产品概述：

博滤工业为化工行业提供的sf30/30不锈钢滤芯产品，广泛应用于合成氨、尿素、纯碱、复合肥等生产型企业，作为甲醇过滤器核心过滤元件，sf30/30甲醇过滤器滤芯采用原装进口比利时贝卡特烧结毡，根据流程工艺需求，标配精度有2.5  $\mu\text{m}$ ，10  $\mu\text{m}$ ，20  $\mu\text{m}$ 等。产品采用多层覆盖焊接工艺，以及专利打褶技术，确保滤芯高压差耐受能力的同时，使每支滤芯获得最佳过滤效率和最大过滤流量，延长滤芯使用和再生周期。

sf30/30甲醇过滤器滤芯为多层结构，最外层不锈钢丝网为保护层，由较粗不锈钢金属丝形成大孔网；中间层为核心过滤作用的精细不锈钢烧结毡，比利时贝卡特烧结毡孔隙精确，以达到高效拦截颗粒物杂质；内层则为滤芯的支撑层，使滤芯整体上获得机械强度。产品索引：sf30/30滤芯，sf30/30不锈钢滤芯，sf30/30甲醇过滤器滤芯，贝卡特不锈钢滤芯，比利时贝卡特滤芯，贝卡特sf30/30滤芯，比利时贝卡特，贝卡特滤芯，贝卡特不锈钢折叠滤芯，sf30/30不锈钢折叠滤芯，甲醇过滤器sf30/30不锈钢滤芯，sf30/30不锈钢烧结滤芯，贝卡特不锈钢烧结毡滤芯，比利时贝卡特烧结毡。

技术特性：

sf30/30滤芯采用比利时贝卡特烧结不锈钢纤维毡，孔隙率高，渗透性好，非常低的压降。

多层结构，以及强化内支撑，确保滤芯出色的机械强度。

折叠工艺以实现最大过滤面积，使滤芯获得最大理想流量。

高纳污量，使用寿命长，再生周期短。

博滤工业长期实际应用数据验证，sf30/30滤芯易于清洗，易于脉冲反洗。

彻底解决了粉末烧结过滤元件空隙率低、透气性差、容尘量小等缺点。

尤其胜任大流量、低阻力、高黏度、高含尘量的流体过滤场合，为最佳解决方案。

精度：1-100微米，根据工艺流程常用2.5微米，10微米，20微米等。

常规长度：776mm。更多规格参数请联络博滤工业以获取详细信息。

耐高温，使用温度 550 ，若采用因康镍合金601和费克拉洛伊合金，可分别耐受560 和1000 高温。

产品应用：

广泛应用于化纤（如纺丝熔体过滤、黏胶纤维原液过滤、预聚物过滤、二氧化钛的过滤），石油化工（如气体过滤、成品油过滤、催化剂过滤回收）、碱液过滤、聚酯过滤、蒸汽、高温燃气过滤、甲醇过滤、水煤气、天然气过滤、染料、催化剂过滤、液压油、燃油过滤、流态化橡胶过滤等。

联络bolindustry博滤工业或当地代表处，以获取更多产品信息。