粗效（初效）空气过滤棉

产品名称	粗效（初效）空气过滤棉
公司名称	南京博滤工业设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江北横梁工业园
联系电话	025-52265538

产品详情

bol-pfc系列粗效空气过滤棉主要过滤大于5μm的尘埃粒子，用于空气过滤系统预过滤。bol-pfc粗效空气过滤棉采用高性能高强度的合成纤维递增结构加工而成，具有经济实用，容尘量高，阻力低、阻燃性强的优点；使用寿命长,清洗后可多次使用，经济实用。

产品索引：粗效过滤器，初效过滤器，空气过滤器，粗效空气过滤器，初效空气过滤器，初效过滤棉，粗效过滤棉，空气过滤棉，空气滤棉，空气净化过滤器，初效空气过滤棉，粗效空气过滤棉。

技术特性：●en 779 级别：g2-g4。 ●平均计重效率：75%（ashrae52.1-1992）。
●eurovent4/5级别：eu2。 ●din 53438 阻燃标准：f1。 ●终阻力：（建议）100pa-（最大）200pa。
●容尘量：430g/㎡。 ●耐温：100℃。

●符合防火分类标准欧洲din53438-f1和美国ul900-class 1。 ●搭配纸框及金属框，用于制成板式初效过滤器、可清洗板式过滤器，纸框过滤器，袋式初效过滤器等过滤器的滤料。

bol-pfc系列粗效空气过滤棉用途: 博滤工业bol-pfc粗效（初效）空气过滤棉广泛用于通风设备和空气控制系统吸入口处作为预过滤，或粗过滤等直接和室外空气接触的地方；适用于各种工业用途，如喷涂行业、防治污染、公共建设、空调业、电子业、制药厂、食品工业等。

规格选型：

请联络bolindustry博滤工业厂部或当地代表处以获取详细选型资料。

型号	bol-pfc/100	bol-pfc/150	bol-pfc/180	bol-pfc/220

厚度	5mm	10mm	15mm	20mm
测试风速	2.0m/s	2.0m/s	1.5m/s	1.5m/s
额定风量(m3/h)	7200	7200	5400	5400
平均计重效率（en779）	65%	70%	80%	90%
初阻力（pa）	20	20	25	30
终阻力（pa）	125	200	250	250
容尘量	400g/m2	420 g/m2	520 g/m2	620 g/m2
过滤级别	g2	g2	g3	g4
标准尺寸	2*20m/1*20m			

备注：更多规格以及非标产品，bolindustry可提供定制生产。