

洁净室中效空气过滤棉

产品名称	洁净室中效空气过滤棉
公司名称	南京博滤工业设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江北横梁工业园
联系电话	025-52265538

产品详情

bol-mfc中效空气过滤棉主要过滤大于 $1\mu\text{m}$ 的尘埃粒子，用于粗效过滤之后的二级或终极过滤，也多用于板式、袋式过滤器的滤料。博滤工业bol-mfc中效过滤器主要采用优质超细熔喷粘合而成的密度渐级递增、韧性强的合成纤维，滤材本身不含有机硅，适用于空调应用领域，如商业建筑、仓库、学校、实验室等场所的空调系统，表面处理和涂装行业,特别适用于喷漆车间的使用，无生物活性的滤料确保微生物无法滋生，能有效除去细尘（ $1.0\mu\text{m}$ ）颗粒。

产品索引：中效过滤器，空气过滤器，中效空气过滤器，中效过滤棉，中效滤棉，空气过滤棉，空气滤棉，空气净化过滤器，中效空气过滤棉，中效空气过滤棉，f5过滤棉，f5中效过滤棉。

技术特性：

耐湿性强，可达到100%相对湿度的耐湿性。

过滤等级：f-5(din 24185)。

防火等级：f-1(din 53438)欧洲标准/美国ul900-class2。

过滤效率：98.70%。

额定风量：900m³/h。

最小风压：30pa。

最大风压：450pa。

厚度：22mm。

容尘量：480g/m²。

风速：0.25m/s。

最高工作温度：120 。

标准尺寸：2*20m，2*21m，1.6*21m。

备注：更多规格以及非标产品，bolindustry可提供定制生产。