

# G1-G4初效空气过滤器

产品名称	G1-G4初效空气过滤器
公司名称	南京博滤工业设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江北横梁工业园
联系电话	025-52265538

## 产品详情

bol-pg系列初效过滤器为博滤工业专业为微电子、半导体、光伏、食品以及生物制药等行业，对洁净车间有较高空气洁净度要求的生产环境而开发、设计和生产的空气过滤器产品。bol-pg系列初效空气过滤器主要应用于空调系统的初级过滤，有效过滤 $5\mu\text{m}$ 以上的尘埃粒子。根据制作工艺，分为板式、折叠式、袋式三种形式，核心滤料层采用无纺布、尼龙网、玻璃纤维及合成纤维经特殊混纺制成或进口化纤。

bol-pg初效过滤器外框可根据客户及生产工艺需求，采用纸质、铝框、冷板喷塑、不锈钢、镀锌框等供客户选择。

产品索引：初效过滤器，初效空气过滤器，粗效过滤器，粗效空气过滤器，初效过滤器，初效过滤网，g1空气过滤器，g2过滤器，g3空气过滤器，g4空气过滤器，空气过滤器，空调过滤器，初效板式过滤器，初中高效过滤器。

技术特性：

过滤等级（g1-g4，en799）：

g1初效袋式过滤器效率：40%@ $5.0\mu\text{m}$

g2初效袋式过滤器效率：65%@ $5.0\mu\text{m}$

g3初效袋式过滤器效率：85%@ $5.0\mu\text{m}$

g4初效袋式过滤器效率：95%@ $5.0\mu\text{m}$

终阻力：（建议）200pa-（最大）250pa。

无纺布滤料层出风面经过光处理，彻底杜绝无纺布断裂飞散造成二次污染。

高强度外框设计，可靠的整体性，坚实不易变形。

阻力小、风量大、容尘量大、更换维护方便。

提供17mm、21mm、25mm、46mm以及非标厚度尺寸定制服务。

滤料与外框连接处的苛刻密封处理，防止滤料与外框连接处漏风现象的发生。

滤料层的褶皱形设计，充分增加过滤面积，并提高其容尘量。

耐高温空气过滤器，用不锈钢外框，耐高温 250-300 过滤效率。

博滤工业bol-pg初效空气过滤器适用于中央空调和集中通风系统过滤、大型空压机过滤、洁净回风系统、高效过滤装置的前置预过滤处理。

规格选型：

请联络bolindustry博滤工业厂部或当地代表处以获取详细选型资料。

过滤级别	尺寸(mm)宽x高x厚	额定风量 (m3/h)	初阻力(pa)	终阻力(pa)	计重
g3	595x595x46	3200	30	250	8
	495x595x46	2700	30	250	8
	295x595x46	1600	30	250	8
	495x495x46	2200	30	250	8
g4	595x595x46	3200	40	250	9
	495x595x46	2700	40	250	9

295x595x46	1600	40	250	9
495x495x46	2200	40	250	9

备注：更多规格以及非标产品，bolindustry可提供定制生产。