

紧固件拉力试验机，钢筋拉力试验机，万能试验机

产品名称	紧固件拉力试验机，钢筋拉力试验机，万能试验机
公司名称	河北奥克建仪有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	河北沧州献县
联系电话	86-03174622556 15720369092

产品详情

钢筋拉力试验机，钢筋抗拉强度试验机，钢筋拉力检测设备，钢筋拉力试验机价格

钢筋拉力试验机为液压万能试验机机型

钢筋拉力试验机用油缸下置式、高度低、重量轻，尤其适用于工程施工部门

钢筋拉力试验机 河北奥克建仪有限公司

一、主要功能特点：

本机采用油缸下置式、高度低、重量轻，尤其适用于工程施工部门，电子测力，显示试验力-时间曲线、试验力、峰值、具有明显屈服特征的屈服力，实验数据方便直观；通过输入试样横截面积，可直接测定材料的抗拉强度、屈服强度力学性能。

二、技术参数：

机型	wes-600b
最大试验力 (kn)	600
测力范围	4%-100%fs
试验力分辨率	0.1kn

拉伸空间 (mm)	650
压缩空间 (mm)	380
夹持方式	手动/自动夹紧
圆试样夹持直径 (mm)	13-40
扁试样夹持厚度 (mm)	0-15
扁试样最大夹持宽度 (mm)	75
剪切试样直径 (mm)	10
上下压板尺寸 (mm)	160 (另选204*204)
弯曲支点最大距离 (mm)	450
拉伸空间两支柱距离 (mm)	450
净重 (kg)	2000

三、工作条件：

- 1、在室温10 -35 范围内，相对湿度不大于80%；
- 2、在稳固的基础或工作台上，正确安装；
- 3、在无震动的环境中；
- 4、周围无腐蚀性介质；
- 5、电源电压的波动范围不应超过额定电压的 $\pm 10\%$ ；

6、试验机电源应有可靠接地；频率的波动不应超过额定频率的2%。