

# HSS英标方管140\*140\*9.75 , SHS欧标方管标准钢

产品名称	HSS英标方管140*140*9.75 , SHS欧标方管标准钢
公司名称	智邦钢结构-欧标H型钢
价格	5040.00/吨
规格参数	材质:S235JRH 执行标准:EN10219、EN10210 用途:钢结构、管道配件、机械设备零部件
公司地址	上海市宝山区真陈路1000号1幢6楼
联系电话	19921686721 19921686721

## 产品详情

HSS英标方管140\*140\*9.75 , SHS欧标方管标准钢 英标方管/欧标方管：质量办理是以质量为中心，以全员参加为根底，经过对安排全进程的办理，寻求安排的耐久成功，使顾客、本安排一切者、职工、供方、合作伙伴或社会相关方持续满意和获益。它一般包含拟定质量方针和方针及质量策划、质量操控、质量确保和质量改善。下面就选矿厂怎么完结这些进程作扼要叙说：质量方针与方针包钢选矿厂各级十分重视质量办理作业，在出产经营中结实树立“质量”的思维。厂长亲身发布了“健全系统保精料，与时俱进保需求”这一质量方针。欧标方管规格表：350\*300\*5.75 350\*300\*6 350\*250\*9.75 350\*250\*10 350\*250\*7.75 350\*250\*8 350\*200\*15.75 350\*200\*16 350\*220\*7.5 350\*220\*8 350\*180\*9.5 350\*180\*10 350\*160\*9.5 350\*160\*10 350\*100\*9.75 350\*100\*10 320\*200\*9.5 320\*200\*10 350\*150\*9.5 350\*150\*10 320\*150\*4 300\*300\*15.75 300\*300\*16 300\*300\*13.75 300\*300\*14 300\*300\*11.75 300\*300\*12 300\*300\*9.75 300\*300\*10 300\*300\*7.75 300\*300\*8 300\*300\*5.75 300\*300\*6 300\*300\*4.75 300\*300\*5 300\*250\*7.75 300\*250\*8 300\*200\*11.75 300\*200\*12 300\*200\*9.75 300\*200\*10 300\*200\*7.75 300\*200\*8 300\*200\*5.75 300\*200\*6 300\*200\*4.75 300\*200\*5 300\*200\*3.75 300\*200\*4 300\*180\*9.75 300\*180\*10 300\*160\*11.75 300\*160\*12 300\*160\*9.75 300\*160\*10 300\*160\*7.75 300\*160\*8 300\*150\*9.75 300\*150\*10 300\*150\*7.75 300\*150\*8 300\*150\*6 300\*150\*5.75 300\*150\*4.75 300\*150\*5 300\*150\*3.75 300\*150\*4 300\*120\*9.75 300\*120\*10 300\*120\*7.75 300\*120\*8 300\*100\*9.75 300\*100\*10 300\*100\*7.75 300\*100\*8 300\*100\*5.75 300\*100\*6 300\*100\*4.75 300\*100\*5 300\*100\*3.75

HSS英标方管140\*140\*9.75 , SHS欧标方管标准钢 使用捞渣机捞去脱硫过程产生的铁渣，不需要倾翻铁水罐进行扒渣，适应铁水罐车在线脱硫操作。另外，一台捞渣机对应两个工位的工艺操作，也节约了设备投资。由于捞渣工艺的应用，每处理1t铁水将降低3.5kg左右的铁水损耗，产生巨大的经济效益，同时具有明显的节能减排效益。4) 喷枪升降横移车的装置，为自主创新技术，为保证喷枪升降横移车的对位，自主研发设计了一套锁紧机构，使得几十吨重的喷枪横移车的精度达到20mm，到达停车位后自动锁死，不会因喷吹脱硫过程中产生的震动而跑偏。