

# 宿迁S275JR方钢30\*4可自提

产品名称	宿迁S275JR方钢30*4可自提
公司名称	上海创歌科技有限公司
价格	5100.00/吨
规格参数	材质:A36 执行标准:ASTM 产地:山东、江苏
公司地址	上海市松江区泗砖路103弄松江钢材城
联系电话	13671927581 13671927566

## 产品详情

宿迁S275JR方钢30\*4可自提 吊篮必须牢固地连接在钢结构上。电器用具要放在通风、干燥的棚内，外壳要接地，接地电阻值不大于4Ω。现场气割、电焊要有专人管理，并设专用消防用具。檩及支座焊接时，要制作专用挡风斗，对火花采取严密的自理措施，以防火灾、烫伤等；；下雨天不得进行露天焊接作业。高处作业中的螺杆、螺帽、手动工具袋系好固定，不得直接放在梁面、翼缘板、走道板等物件上，以免妨碍通行，每道工序完成后柱边、梁上、临连不准留有杂物，以免进将物件踢下发生附落打击。

欧标方钢/美标方钢尺寸表：方钢规格型号表：15\*15，20\*20，25\*25，30\*30，35\*35，40\*40，45\*45，50\*50，55\*55\*（0.5-6），60\*60，65\*65，70\*70，75\*75，80\*80，85\*85，90\*90，95\*95，100\*100，105\*105，110\*110，115\*115，120\*120，125\*125，130\*130\*（1.5-10），140\*140，150\*150，160\*160，170\*170，180\*180，190\*190，200\*200，210\*210，220\*220，230\*230，240\*240，250\*250，260\*260，270\*270，280\*280，290\*290，300\*300-500\*500 宿迁S275JR方钢30\*4可自提 X射线曝光方式不同由于设备和工艺方法的原因，X射线胶片照相的曝光方式是间断的，曝光时间与间歇时间比不小于1:1；而X射线数字成像则可以做到较长时间连续曝光。检测所需的时间不同X射线胶片照相方法拍摄一张胶片的曝光时间一般不少于3分钟，还需要较长时间的显影、定影、冲洗、凉干，而X射线数字成像则可以实现实时所见的检测结果，采集和处理一幅图像仅需几秒钟的时间，因而检测效率大大提高，适合于连续生产的线上的连续检测。