

塑料管转子流量计

产品名称	塑料管转子流量计
公司名称	金湖大地仪表有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省淮安市金湖县银集镇工业集中区富康路18号
联系电话	86-051786905261 13813339556

产品详情

dd-lzs型塑料管转子流量计锥管主要部分均由as, abs塑料制成, 有较好的耐腐蚀性能, 具有结构合理、体积小、重量轻、锥管不易破碎等特点。可广泛应用于化工、环保、食品等工业部门。连接方式可分为: 插接、焊接、螺纹和法兰连接四种。

一、塑料管转子流量计技术参数

公称通径 (mm)	型号	测量范围		允许被测介质		
		短管型	温度	压力m		
15	dd-lzs-15	5-50l/h	0-60	0.6	± 5%	
		10-100l/h				
		16-160l/h				
		25-250l/h				
		40-400l/h				

		50-500l/h
		60-600l/h
		100-1000l/h
25	dd-lzs-25	100-1000l/h
		160-1600l/h
		250-2500l/h
32	dd-lzs-32	0.4-4m ³ /h
		0.6-6m ³ /h
50	dd-lzs-50	1-10m ³ /h
		1.6-16m ³ /h
65	dd-lzs-65	5-25m ³ /h
		8-40m ³ /h
		12-60m ³ /h
80	dd-lzs-80	5-25m ³ /h
		8-40m ³ /h
		12-60m ³ /h
100	dd-lzs-100	12-60m ³ /h

		18-90m ³ /h		
		20-120m ³ /h		
125	dd-lzs-125	25-150m ³ /h		
		30-180m ³ /h		
150	dd-lzs-150	12-60m ³ /h		
		18-90m ³ /h		
		20-120m ³ /h		
		25-150m ³ /h		
		30-180m ³ /h		

二、dd-lzs 塑料管转子流量计外形安装尺寸

型号	尺寸(mm)			适用管道 (mm)
	短管型			
	l	d1	d2	
dd-lzs-15	202	20	45	15或20
dd-lzs-25	226	32	60	25或32
dd-lzs-32	288	40	74	32或40
dd-lzs-50	341	63	98	50或63

dd-lzs-65	430	75	122	65或75
dd-lzs-100	520	法兰连接		100
dd-lzs-125	520	法兰连接		125