

SCB10-1600干式电力变压器

产品名称	SCB10-1600干式电力变压器
公司名称	红旗集团温州变压器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省温州市乐清经济开发区纬五路221号
联系电话	86-57727782088 13634209955

产品详情

scb10-1600干式电力变压器执行标准 gb1094.1~2-1996电力变压器 gb1094.3.5-2003电力变压器 gb1094.4-2005电力变压器 gb1094.11-2007干式电力变压器 gb/t 10228-2008干式电力变压器技术参数和要求

scb10-1600干式电力变压器采用优质材料,先进的生产检测设备按严格的工艺生产而成。是一种电气强度、机械强度、耐热强度很高的干式变压器。是城市电网改造的优秀产品，产品具有可靠性高，使用寿命长的特点。适用于高层建筑、商业中心、住宅小区、医院、化工厂、核电站、船舶及其它要求防火、防爆、防潮的配电网络与工矿企业供配电系统等重要或特殊环境场所。根据不同的使用环境，可配置不同的防护等级。变压器可按用户需要带有温度控制和温度显示系统，可和温控系统配合使用。

scb10干式变压器特点说明：一、环氧树脂浇注干式变压器绝缘性能好，抗短路能力强，耐雷电冲击水平高。二、环氧浇注干式变压器高低压线圈都由环氧树脂浇注密封，所采用的环氧树脂性能好，抗裂，耐高温，机械强度高，寿命长。阻燃、防潮、防爆无污染。三、产品体积小、噪声低。各绕组在运行中都有温度自动监测和保护报警装置。在强迫风冷时可使额定容量超40%左右。干式变压器可以广泛应用于高层建筑、车站、机场、码头、地铁、电厂等重要场所的输配电系统中。

四、安全、防火、无污染，可直接运行于负荷中心。五、采用德国httt技术，机械强度高，抗短路能力强，局部放电小，热稳定性好，可靠性高，使用寿命厂。六、低损耗、低噪音，节能效果明显，免维护。七、散热性能好，过负载能力强，强迫风冷时可提高容量运行。

八、体积小，重量轻，占地空间少，安装费用低。九、铁芯选用优质冷轧硅钢片，45度阶梯全斜接缝结构，利用三剪两冲铁芯去角横剪工艺和五阶梯步进剪片与叠铁工艺，改善了接缝处的磁通分布，减少了干式变压器铁芯的振动能量。干式变压器铁芯进行一体固化与表面用绝缘树脂密封工艺，有效地降低了空载损耗、空载流量和铁芯噪音。十、高压线圈采用优质级绝缘的导线与国际先进的绝缘材料绕制，较大容量线圈沿轴向设有散热气道。干式变压器此结构具有良好的抗电流冲击、抗温度变化、抗开裂和极好的散热性能。十一、采用多级分段圆筒式结构，有较强的承受过电压能力和很低的局部放电水平。

scb10-1600干式电力变压器 订货须知 1、额定容量；2、高低压额定电压,分接范围 3、联结组标号；4、阻抗电压；5、分接范围；6、频率；7、外壳防护等级 8、其它（特殊）要求。