## 管道支吊架 工地管道支吊架厂家

产品名称	管道支吊架 工地管道支吊架厂家
公司名称	沧州乾图管道有限公司
价格	45.00/件
规格参数	产地:沧州 品牌:乾图管道 可售卖地:全国
公司地址	河北盐山经济开发区蒲洼城园区蒲城路(瑞达公 司院内)
联系电话	17370273862 17370273862

## 产品详情

弹簧支吊架装置是管道系统的重要组成部分,起着承受管道荷载、限制管道位移量和控制管道振动的重要作用。弹簧支吊架主要用作有垂直位移的动力管道或设备的支承。由于其主要依靠弹簧力来支承荷载,因此只适宜用在垂直位移较小的场合。可变弹簧支吊架内装有圆柱螺旋弹簧,在承载的同时,它能适应管道或设备的热位移,也能吸收管道的振动,可以同时起到减振作用,另外它比恒力弹簧支吊架造价便宜很多,因此在应力计算允许的情况下,被设计人员广泛地采用。

弹簧支吊架钻孔时应该注意什么

在普通钢筋混泥土结构上安装前应进行钻孔,管道支吊架,钻孔的要求应遵循以下原则。

- 1、弹簧支吊架按照支吊架底板划出钻孔位置;
- 2、按所要求的螺栓直径,室内管道支吊架厂家批发,直接用硬质合金钢钻头钻孔;
- 3、假如碰到钢筋,停止钻孔(此孔成为废孔),室内管道支吊架,在支吊架位置公差范围内选择一个新的位置重新钻孔,新孔孔壁与废孔孔壁的距离应大于25mm;
- 4、如果碰到钢筋,钻孔达不到需要的深度,则做好记录并提交设计者,由设计者对是否切断钢筋做出判断;
- 5、弹簧支吊架钻孔后,室内管道支吊架供应商,如果止通规的小头(过端)不能插入孔中,所用的钻头不能再使用:
- 6、废孔必须按原有的灰浆比予以填塞。

支吊架经过长期运行和反复启停,加上原始设计,制造,安装等方面可能存在的问题,管道支吊架状态会发生变化。在日常检查中发现有吊架弹簧压死、脱空,恒力吊架热位移量不足,吊架锈蚀,吊杆歪斜、松动等问题。这些问题的存在必然会改变支吊架载荷的合理分布,恶化管道和机组的运行环境。同时,不合理的应力分布会导致管道应力损伤加快,如不及时处理,必然缩短管道使用寿命,给管道和机组的安全运行带来严重威胁。

可变弹簧支吊架用途与原理弹簧支吊架的主要元件是弹簧,本公司对每一个用于变力弹簧支吊架的弹簧均进行严格的测试,出厂前全部按使用要求,整定在冷态或热态荷载;弹簧支吊架具有保护弹簧的外壳,其上的标牌,清晰的显示弹簧变形大小及冷、热态位置,便于观察和检修。