

96芯三网合一光纤分纤箱 三网融合光纤分线箱产品图文介绍

产品名称	96芯三网合一光纤分纤箱 三网融合光纤分线箱产品图文介绍
公司名称	宁波华亿普光电科技有限公司
价格	315.00/台
规格参数	品牌:华亿普光电科技 型号:齐全 产地:浙江慈溪
公司地址	浙江省宁波市慈溪市观海卫镇福山路15号(注册地址)
联系电话	18968375345 18968375345

产品详情

96芯三网合一光纤分纤箱 三网融合光纤分线箱产品图文介绍

三网合一光纤分纤箱、三网合一光纤分线箱、三网合一光纤配线箱、三网合一光纤楼道箱、三网合一光纤分光箱、三网合一光纤分配箱、三网合一光纤直熔箱、三网合一光纤熔接箱、三网合一光纤网络箱

?? 24??32??48??72??96??144?

??750*600*180?700*600*140?700*600*120?600*500*120

??????????

??

?????? ?? ?? ?? FTTH FTTB FTTX FTTP

技术特点：安全性：完善可靠的过压、过流保护功能；塑料件均采用阻燃塑料，达到国际FV-0级和UL94-V0级阻燃标准；性：双层双卡口、卡口镀金，的三点式卡接（IDC）技术使卡接耐力，并增强了导线卡接时的气密性；适应性：高密度的横、直排模块减小了体积，了操作空间，尤其适合MDF改造；管理性：模块化结构，组件化架体、不需打孔安装，所有测试操作、告警等均正面操作，并可并架扩容或背靠背安置，节省机房空间。技术指标：1. 环境要求：1) 工作温度：-5 ~ 40 2) 贮存温度: -25 ~ 55 3) 工作相对湿度: 85% (30) 4) 贮存相对湿度: 75%5) 大气压力：70KPa ~ 106Kpa2. 设备机架：1) 机架高度：2000mm、2200mm、2600mm2) 机架材料：铝型材3) 操作方式：全正面操作4) 机框颜色：5) 接地方式：铜条6) 绝缘电阻 $\gt; 1000M$ (500VDC) 7) 耐电压： 1000V (50HzAC) /min3. 模块指标：1) 结构尺寸：横排：192 (H) \times 119 (W) \times 84 (D) ；直排：120 (H) \times 180 (W) \times 100 (D) 2) 导线材料：单股塑料绝缘导线；3) 芯线直径：0.4-0.7mm；4) 大外径（包括绝缘层在内）： 1.4mm5) 单根导线沿槽口垂直方向的拉脱力： 25N；6) 保安器与接线排端子片间的接触压力： $f > 50g$ 7) 卡接寿命：> 200次