

车间地面隔离层2mm厚聚乙烯防渗膜GH-1型

产品名称	车间地面隔离层2mm厚聚乙烯防渗膜GH-1型
公司名称	德州润泽土工材料有限公司
价格	17.80/平方米
规格参数	功能:隔离, 防水, 抗穿刺 用途:车间地面, 仓库、污水池、储油罐防渗 使用方法:清理平整、人工铺设、热熔焊接、回填、锚固
公司地址	山东省德州市陵县东关开发区8号
联系电话	0534-8823019 15953441355

产品详情

车间地面隔离层2mm厚聚乙烯防渗膜GH-1型。本产品具有多种功能，包括隔离、防水和抗穿刺，适用于车间地面、仓库、污水池、储油罐等多种场所的防渗需求。

使用该产品的的方法非常简单。清理并平整基础地面，确保没有任何杂物影响铺设。接下来，通过人工铺设的方式，将防渗膜铺设在需要防渗的区域上。在膜与膜之间的接头处，采用热熔焊接的方法进行连接，以确保防渗层的完整性。在铺设完成后，可以进行回填处理，并通过锚固等方式固定住防渗膜，提高其抗拉强度和稳定性。

GH-1型聚乙烯防渗膜价格为17.80元/平方米，虽然2mm厚度看似薄弱，但这正是其独特之处。虽然在人们的常规认知中，认为厚度越大，防渗效果越好，但实际上，对于车间地面等应用场景而言，2mm的厚度已经完全足够。而这样的薄膜在使用过程中却有着更多的优势。

由于聚乙烯材料具有良好的抗穿刺性能，2mm的厚度已经能够有效抵御一些尖锐物的刺穿，避免渗漏的发生。

薄膜的柔韧性非常好，能够更好地适应和抵抗地基的变形和沉降等外力作用，提高整体的稳定性。

此外，薄膜的轻巧便于携带和施工，减轻劳动强度，还节省了储运空间和成本。

需要注意的是，本产品的价格仅为17.80元/平方米，相较于其他厚度较大的防渗膜而言，价格非常实惠。而且，在使用过程中，准确的施工方法和细节把控也是保证防渗效果的重要因素。

