钢带铠装控制电缆 KVV32 750V-9*2.5报价

产品名称	钢带铠装控制电缆 KVV32 750V-9*2.5报价
公司名称	天津市丰缆线缆有限公司
价格	6.00/米
规格参数	品牌:丰缆 型号:KVV32 产地:天津
公司地址	天津静海北环工业区朝阳道星海国际A5区-3-180 2
联系电话	13313360167 13313360167

产品详情

钢带铠装控制电缆 KVV32 750V-9*2.5报价

聚氯乙烯绝缘控制电缆

钢带铠装控制电缆 KVV32 750V-9*2.5报价

2产品标准

适用范围 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆适用于额定电压450/750V及以下或0.6/1kV及以下控制、信号、保护及测量系统接线之用。

钢带铠装控制电缆 KVV32 750V-9*2.5报价

3使用特性

<工频额定电压Uo/U为450/750V。

<电缆导体的允许长期最高工作温度为70。

<电缆敷设时环境温度应不低于0 , 若环境温低于0 时, 应对电缆进行预热。

<电缆的推荐允许弯曲半径如下:

无铠装电缆,应不低于电缆外径的6倍;

铠装或铜带屏蔽电缆,应不低于电缆外径的12倍;

屏蔽软电缆,应不低于电缆外径的6倍。

型号 产品名称 电压(V) 芯数 截面(mm2) 主要适用范围

KVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 450/750 4-37 0.75-10 敷设在室内,电缆沟、管道等固定场合

KVV22 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 450/750 4-37 0.75-10 敷设在室内,电缆沟、管道直埋等能承受较大机械外力的固定场合

KVVP 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套编织屏蔽控制电缆控制电缆 450/750 4-37 0.75-10 敷设在室内,电缆沟、管道等要求屏蔽的固定场合

KVVR 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆 450/750 4-37 0.75-10 敷设在室内,有移动要求的场合

KVVRP 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆 450/750 4-37 0.75-10 敷设在室内,有移动屏蔽要求的场合

ZRKVV 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 450/750 4-37 0.75-10 敷设在室内,电缆沟、管道等要求阻燃的固定场合

ZRKVV22 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织钢带铠装控制电缆 450/750 4-37 0.75-10 敷设在室内,电缆沟、管道直埋等能承受较大机械外力有阻燃要求的固定场合

ZRKVVP 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆 450/750 4-37 0.75-10 敷设在室内,电缆沟、管道等要求屏蔽、阻燃的固定场合

ZRKVVR 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织控制软电缆 450/750 4-37 0.75-10

敷设在室内,有移动和阻燃要求的场合。

ZRKVVRP 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆 450/750 4-37 0.75-10 敷设在室内,有移动屏蔽和阻燃要求的场合。