

直线式全自动吹瓶机/全自动吹瓶机

产品名称	直线式全自动吹瓶机/全自动吹瓶机
公司名称	浙江德玛克机械有限公司
价格	420000.00/套
规格参数	
公司地址	浙江省台州市黄岩区西工业园区朝元路26号
联系电话	86-057684199555 13586595835

产品详情

直线式全自动吹瓶机/全自动吹瓶

机

dmk-l3 (三模腔,) , 1000瓶/小时/模腔, 3000瓶/小时 (500毫升) , 最大容量2l; dmk-l4 (四模腔,) , 1000瓶/小时/模腔, 4000瓶/小时 (500毫升) , 最大容量2l; dmk-l6 (六模腔,) , 1000瓶/小时/模腔, 6000瓶/小时 (500毫升) , 最大容量700ml; dmk-l8 (八模腔,) , 1000瓶/小时/模腔, 8000瓶/小时 (500毫升) , 最大容量700ml;

dmk-l系列直线式全自动吹瓶机是我公司最稳定的一种二步法下吹式全自动吹瓶设备, 从一出三腔到一出八腔, 每腔速度1000瓶/小时 (500毫升) , 最大可吹制2l, 适用于吹制以pet、pp等结晶型塑料为原料的任何形状的碳酸饮料瓶、矿泉水瓶、化妆品瓶、大口径瓶、耐高温瓶及其他包装容器。

下吹式吹瓶机最大的优点: 就是瓶口不容易受到红外线灯管加热影响而变形。 机器特点:

- a、采用先进的微电脑控制系统, 性能稳定; b、输送机自动送坯;
- c、采用红外线灯管加温, 穿透力强, 瓶坯自转受热, 轨道公转, 加热均匀, 快速可靠; d、加热区内的灯管、反射板宽度及高度均可调节, 以适合不同结构的瓶坯的加温, 并有自动排温装置, 以保证烘道的恒温; e、每个机械动作都有安全自锁装置, 当某个工序出现故障时, 程序将自动切换到安全状态;
- f、各动作由气缸驱动, 不采用油泵, 具有无污染, 噪音低等优点;
- g、气路设计将动作和吹气分为三部份, 以满足吹瓶、动作不同气压的需求;
- h、采用高压及双曲臂连杆锁模, 锁模力强; i、操作方法有手动、全自动两种方式;
- j、安全可靠独特的阀位设计, 更是让气路变得一目了然;
- k、生产工艺流程全部自动化完成, 具有投资省、效率高、操作方便、维修简单、安全等优点。
- l、瓶体免受污染 m、冷却系统达到理想的冷却效果 n、安装, 启动简单 o、成瓶报废率低于0.2%