

ugf3.6/6kv高压铜芯软电缆价格

产品名称	ugf3.6/6kv高压铜芯软电缆价格
公司名称	天津市丰缆线缆有限公司
价格	2.90/米
规格参数	品牌:丰缆 型号:ugf 规格:10*2*0.5
公司地址	天津静海北环工业区朝阳道星海国际A5区-3-180 2
联系电话	15932161113 15932161113

产品详情

ugf3.6/6kv高压铜芯软电缆价格，主线芯 地线芯ugf 3×6+1×6 84/0.30 4.5 1.4 6.0 40.3 3.30ugf3×10+1×10 84/0.40 4.5 1.6 6.0 43.8 1.91ugf 3×16+1×16 126/0.40 4.5 1.6 6.0 46.8 1.21ugf 3×25+1×16 196/0.40 4.5 1.6 6.0 49.3 0.78ugf3×35+1×16 276/0.40 4.5 1.6 6.0 52.0 0.554技术性能：20℃时导体直流电阻成品电缆线芯间的绝缘电阻，换算到长度1km，温度为20℃，应不小于100兆欧。成品电缆的主线芯间及主线芯与接地线间，应能经受交流50赫兹15000伏电压试验5分钟不击穿。盾构机高压橡套软电缆ugefp、ugefhp额定电压：3.6/6kv 产品标准：sl.jt215—90ugefp和ugefhp型电缆由3根绝缘屏蔽的主线芯和1个(或3个)地线组成。成缆后外面挤包黑色氯丁橡皮护套。该电缆采用导体屏蔽、绝缘屏蔽、电场均匀、安全。导体长期工作温度可达90℃，环境温度：ugefp型电缆-15℃，ugefhp型电缆为-35℃ 导电线芯：采用镀锡软铜线，其性能符合gb3956—83。导体屏蔽：导体外面挤包半导电橡皮绝缘：采用乙丙橡皮，其性能符合gb7594.8—87中xj—30a型。绝缘屏蔽：绝缘外面挤包半导电橡皮地线：导体包覆半导电橡皮。