

混凝土隔离层1mm厚聚乙烯防渗膜

产品名称	混凝土隔离层1mm厚聚乙烯防渗膜
公司名称	德州润泽土工材料有限公司
价格	8.80/平方米
规格参数	伸长率:600% 抗穿刺强度:240N 焊接宽度:10公分
公司地址	山东省德州市陵县东关开发区8号
联系电话	0534-8823019 15953441355

产品详情

混凝土隔离层1mm厚聚乙烯防渗膜。该产品具有多项优异属性和性能，能够满足您在建筑防渗领域的需求，并保证施工的质量和安

1. 伸长率: 600%

伸长率是聚乙烯防渗膜的重要指标之一。该产品具有超过普通防渗膜的伸长率，达到600%。这意味着在施工过程中，即使遇到一定的张力，该膜也能够自由伸展，不易破裂或形成漏水现象。长期使用下来，可以有效增强隔离层的稳定性和耐久性。

2. 抗穿刺强度: 240N

抗穿刺强度是聚乙烯防渗膜在施工和使用过程中的重要性能。该产品具有高达240N的抗穿刺强度，能够有效防止地下水或其他液体渗透入建筑物内部。即使在复杂环境下，如土壤中存在尖锐物体或根系，该防渗膜也能够承受压力，保证土坡、地下室等区域的干燥和安全。

3. 焊接宽度: 10公分

在施工过程中，我们为您提供了具有10公分宽度的焊接宽度。这意味着在焊接接口处，我们能够实现更好的密封效果，避免水分渗透。焊接宽度的设计合理并经过严格监控，确保了产品的稳定性和防渗效果，提高了施工的便利性和效率。

以上是我们对混凝土隔离层1mm厚聚乙烯防渗膜的几个重要属性的介绍。除此之外，该产品还具有耐候性、抗老化等优点，能够在各种气候和环境条件下保持稳定的物理性能。我们的产品经过严格的质量检测，确保了产品的可靠性和耐久性。

