

# SVERKER 3模具钢的硬度和耐磨性

产品名称	SVERKER 3模具钢的硬度和耐磨性
公司名称	上海嘉棕特殊钢有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区永丰街道玉树路269号5号楼33127室（注册地址）
联系电话	02167768265 13917960978

## 产品详情

SVERKER 3模具钢特性的进一步说明：

SVERKER 3化学成分：

碳 C：2.05

硅 Si：0.30

锰 Mn：0.80

铬 Cr：12.70

钨 W：1.1

SVERKER 3出厂状态：软退火至240HB

**高速钢材：**SVERKER 3模具钢属于高速钢材，这种材料具有较高的硬度和耐磨性。高速钢通常用于需要在高速切削和冲击工作条件下保持刃口尖锐和良好耐用性的应用。

**耐磨性：**SVERKER 3模具钢具有出色的耐磨性能。它能够在冲切和剪断等加工过程中保持刃口的耐磨性，从而延长模具的寿命。因此，它适用于需要耐磨性较好的模具应用。

**适用范围：**由于其优异的硬度和耐磨性，SVERKER 3模具钢尤其适用于加工薄而硬的材料冲切和剪断模具，如金属冲压以及成型模具等。

在需要长寿命和高效率的冲压和成型过程中，SVERKER 3模具钢能够提供可靠的性能。

总结来说，SVERKER 3模具钢是一种高速钢材料，具有优异的硬度和耐磨性。它适用于需要耐磨性较好

的模具应用，特别是那些加工薄而硬材料的冲切和剪断模具，长寿命冲压模具和成型模具。