

40KW柴油发电机

产品名称	40KW柴油发电机
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	1.00/件
规格参数	品牌:大泽动力 缸体结构:直喷、四缸、直列、水冷 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	15692173681 15692173681

产品详情

40KW柴油发电机

大泽柴油发动机具有高度的稳定性，在保持原发动机运行性的同时损失很少输出功率：大泽双燃料系统可以延长发动机寿命，延长维护及服务的周期，使用双燃料发动机可以充分降低发电运行成本，广泛应用于工程，园林建设，道路维修等。静音柴油发电机由于隔振装置、整体布局和机架的结构设计等不合理问题，导致整个发电机组整体或局部的振动幅值不能满足我国对柴油发电机组机械振动的评价标准。这种现象的存在，从小方面讲致使产品无法出厂，遭到市场的淘汰，从大方面看影响到社会和企业对能源供应的正常需求。所柴油发电机一般有固定的型号和规格，因此通过改变内部或外型结构来减少激励不太现实。斯朗发电机的生产理念是设计减振隔振系统，合理选用减振隔振器件，减少振动对自身和周围环境的影响。

采用低噪声设计降噪效果，采用了四层的吸音材料和隔声罩，吸音隔音功能强大；进风消声体，三层吸音材料的迷宫式进风消声体，既保障了空气的足够进入，又保证了噪音不至于传播；排风消声体，三层吸音材料的迷宫式排风消声体，既保证排风的通畅，又保证了噪音不至于传播；箱体四周铺设吸音棉及金属穿孔板；箱内地板铺设防浮雕花纹铝板、木棉地板。降噪音效为75-80db 7米以外测。

集装箱柴油发电机适合大容量野外作业，宾馆，降低噪音给人们提供了个良好的工作环境，同时外面的箱体同样保护了内部的机器不受空气的污染。

大泽柴油发电机整体可以固定在基础上，定位使用，亦可装在拖车上，供移动使用。柴油发电机组属非连续运行发电设备，若连续运行过12h，其输出功率将低于额定功率约90%。尽管柴油发电机组的功率较低，但由于其体积小、灵活、轻便、配套齐全，便于操作和维护，所以广泛应用于矿山、铁路、野外工地、道路交通维护、以及工厂、企业、医院等部门，作为备用电源或临时电源。同时这种小型的发电机组也可以作为小型的移动电站使用，成为很多企业的后备电源使用。

型号：TO42000ET-ZJ

一:发电机参数：

1.额定功率： 40KVA

2.备用功率： 41KVA

3.额定频率： 50HZ

4.额定电压： 380V

5.启动方式： 电启动

6.机构类型： 静音式

7.功率因素： 0.8/1.0

8.相 数： 三相

9.电机类型： 励磁电机

二.发动机参数：

1.发动机型号： TO-N4105ZD

2.冷却方式： 水冷却

3.额定转速： 1500r/min

4.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

5.燃烧系统： 直喷式

6.进气方式： 涡轮增压

7.绝缘等级： H级

8.调速方式： 机械调速

9.油箱容量： 50L

10.机油类型： SAE 10W30 (或CD)

11.燃油类型： 0#、-10#

12.发电机转速： 1500r/min

13.机油类型： SAE 10W30 (或CD)

三:整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

4.机器油耗： 215g/kw.h

5.工作时间： 8-12H

6.噪音水平7M处： 68-79db

7.机器重量： 780/890kg

8.外形尺寸： 1700*950*1400mm