

# V型高效空气过滤器

产品名称	V型高效空气过滤器
公司名称	南京博滤工业设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江北横梁工业园
联系电话	025-52265538

## 产品详情

### 产品概述：

博滤工业bol - hepav系列v型高效过滤器是一种大负荷的高效率的空气过滤器(hepa)。由多片无隔板滤芯组成v形结构，安装在喷塑的镀锌钢板或者abs滤料箱体中制成。与普通过滤器相比，这种构造极大的增加了滤料数量，在现有的系统安装中，较大的过滤器滤料面积保证了较低压损，从而降低了能源消耗，节省了运行成本。博滤工业bol - hepav系列v型高效空气过滤器适用于医院手术室、半导体厂、微电子厂、制药厂及对空气洁净要求有严格控制的场合。产品索引：v型高效过滤器，v型高效空气过滤器，不锈钢v型空气过滤器，不锈钢v型高效过滤器，不锈钢v型亚高效空气过滤器，v型无隔板空气过滤器，v型塑料框空气过滤器，v型不锈钢框空气过滤器，v型亚高效空气过滤器，v型大风量空气过滤器，v型不锈钢大风量空气过滤器，v型玻纤空气过滤器，v型高效玻纤空气过滤器，耐高温高效空气过滤器，耐高温高效空气过滤器，耐高温v型空气过滤器，不锈钢框耐高温高效空气过滤器，v型超高效空气过滤器，v型无隔板高效空气过滤器。

### 技术特性：

博滤工业hepav系列v型高效空气过滤器，选用进口玻璃纤维滤纸或聚丙烯作为滤材。

过滤效率有高效、亚高效和中效三种。

大负荷的高效率的空气过滤器，适用于恒定气流和可变气流系统。

最大化的过滤面积设计，增加了风量的同时降低初始压差，从而降低了能源消耗，节省运行成本。

博滤工业每台hepav系列v型不锈钢空气过滤器均经过扫描测漏。

终阻力： 600pa(建议)。

常规2v形、4v形、5v形、6v形，可选择镀锌框、塑料框、不锈钢框。带法兰和箱型两种选择。

## 规格参数：

产品型号	外形尺寸(mm) 宽 × 高 × 深	结构形式	过滤面积 (m <sup>2</sup> )	各效率规格下的初阻力@风量(pa@m <sup>3</sup> /h)		
				f8	h10	h13
hepav-287-2v	287 × 287 × 292	单凸法兰型2v (塑框/金属板框)	4.2	45@400 68@600 90@800	90@400 135@600 180@800	140@400 180@600 240@800
hepav-592-2v	287 × 592 × 292			9.4	45@800 68@1200 90@1600	90@800 135@1200 180@1600
hepav-287-4v	592 × 287 × 292	单凸法兰型4v (塑框/金属板框)	8.4	45@800 68@1200 90@1600	90@800 135@1200 180@1600	140@800 180@1200 240@1600
hepav-592-4v	592 × 592 × 292			18.8	45@1600 68@2400 90@3200	90@1600 135@2400 180@3200
hepav-305-4v	610 × 305 × 292	箱型4v(金属板框)	11.4	45@850 68@1250 90@1700	90@850 135@1250 180@1700	120@850 180@1250 240@1700
hepav-610-4v	610 × 610 × 292			22.8	45@1700 68@2500 90@3400	90@1700 135@2500 180@3400
hepav-305-5v	610 × 305 × 292	箱型5v(塑框/金属板框)	13.5	45@900 68@1350 90@1800	90@900 135@1350 180@1800	120@900 180@1350 240@1800
hepav-610-5v	610 × 610 × 292			27	45@1800 68@2700 90@3600	90@1800 135@2700 180@3600
hepav-305-6v	610 × 305 × 292	箱型6v(金属板框)	16	45@1000 68@1500 90@2000	90@1000 135@1500 180@2000	120@1000 180@1500 240@2000
hepav-610-6v	610 × 610 × 292			32	45@2000 68@3000 90@3900	90@2000 135@3000 180@3900

产品应用：博滤工业hepav系列v型高效空气过滤器，广泛应用于空气过滤系统精细过滤，高效过滤大风量空气洁净工艺。