

列管式烟气降温器 达州烟气降温器 利企环保烟气降温器

产品名称	列管式烟气降温器 达州烟气降温器 利企环保烟气降温器
公司名称	日照利企环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市东港区北京路南东方商厦4B47室
联系电话	13258951717

产品详情

超导热管烟气换热器

——烟气降温器、余热回收器、蒸汽发生器

受国家政策的支持，节能环保是现在国家的一项重要经济检测指标，列管式烟气降温器，节能环保设备的推广受国家政策的支持，安装节能环保设备的公司可以申请国家的技术改造资金的支持，还可以享受国家的节能减排的补贴。设备制作之前由我们的技术人员采集数据，给出可行性报告，烟气降温器厂家，设备安装后提供各种途径的服务支持。目前节能(余热回收)领域的热管换热器，常用热管多为重力热管。重力热管主要由管壳、端盖、工质三部分组成。管的一端为蒸发段(加热段)，另一端为冷凝段(冷却段)，根据应用需要在两段中间可布置绝热段。热管是依靠自身内部工作液体相变来实现传热的传热元件，具有超常的热活性和热敏感性，遇热而吸，遇冷而放。

热水型高温烟气降温器

热风型烟气加热器

热管式低温烟气消白系统

超导热管烟气换热器

——烟气降温器、余热回收器、蒸汽发生器

低温热管换热器简介：应用范围：在各类工厂工业炉烟气中，温度在-40 ~110 ，热回收率在60%~70%以上。运行情况：该产品已在东北，华北，内蒙，华中，江浙广东等地区近百家单位使用，正发挥着巨大的节能作用。烟气脱白治理要坚持两个原则：一是经济，考虑投资运营成本；二是务实，走实用的技术路线。提出了两种技术框架设计的思路：一是对白烟污染不太严重，但观感、及实际污染物距离排放标准有差距，稍加改造就能达标的情况，大幅度降低脱硫吸收塔出口烟气含湿量，轻松满足达标排放要求，适用在中等规模以上的燃煤锅炉等项目；二是对白烟污染严重，达州烟气降温器，观感、及实际污染物距离排放标准有巨大差距，在不增加辅助热源前提下，采用“成熟技术”协同治理的技术路线，在比较经济的投资、运行费用基础上，限度减少污染物、白烟排放”。

低温烟气余热回收--烟气消白系统

热风型烟气余热回收器

热水型烟气余热回收器

超导热管烟气换热器

——烟气降温器、余热回收器、蒸汽发生器

采用热管作为传热元件，整个汽水系统的受热及循环完全和热流体隔离而独立存在于热流体烟道以外，这就使本系统有别于一般余热锅炉。设备中热管元件间相互独立，热流体与蒸汽发生区双重隔

离互不影响，即使单根或数根热管损坏，也不影响系统正常运行，烟气降温器制造，同时水、汽也不会由于热管破损而进入热流体。采用镍基钎焊技术，根据烟气特点，设计采用镍基钎焊翅片，表面具有致密不锈钢合金层，防低温下酸露腐蚀。

热管式蒸汽发生器

热水型高温烟气降温器

电厂、焦化低温烟气回收---热管式烟气消白系统

列管式烟气降温器-达州烟气降温器-利企环保烟气降温器由日照利企环保科技有限公司提供。“热管蒸汽发生器,高温烟气降温,低温烟气脱白,除尘脱硫装置,”选择日照利企环保科技有限公司,公司位于:山东省日照市东港区北京路南东方商厦4B47室,多年来,利企环保坚持为客户提供好的服务,联系人:魏总。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。利企环保期待成为您的长期合作伙伴!