

四川烟气降温器 烟气降温器制造 烟气余热回收器

产品名称	四川烟气降温器 烟气降温器制造 烟气余热回收器
公司名称	日照利企环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市东港区北京路南东方商厦4B47室
联系电话	13258951717

产品详情

超导热管烟气换热器

——烟气降温器、余热回收器、蒸汽发生器

热管余热回收器是一种静止设备，列管式烟气降温器，没有运动部件，因此不存在机械故障的可能。每根热管都相对独立，可单根维修，四川烟气降温器，即使少量热管损坏也不会造成漏风或热负荷明显降低，从而使整台设备可靠性非常高。

详细介绍热管换热器的产品、功能、参数、原理，配合相关热管换热器制造商、供求信息，提供热管换热器采购商选型采购，也是热管换热器制造商展示企业产品的途径

热风型高温烟气降温器

热水型高温烟气降温器

热管式蒸汽发生器

超导热管烟气换热器

——烟气降温器、余热回收器、蒸汽发生器

- 1、安装方便：热管式烟气余热回收装置的安装不需要对原锅炉或工业窑炉进行改动。
- 2、安装可靠：热管烟气余热回收装置可以通过换热器的中隔板使冷热流体完全分开，在运行过程中单根热管损坏不影响热管换热器运行及整体换热效果。用在易发生燃爆、腐蚀性强的流体换热场合具有更高的可靠性。
- 3、体积小、占地少：热管烟气余热回收装置结构紧凑，传热速度快，热管的冷、热侧均可根据需要采用缠绕翅片来增加传热面积。
- 4、抗腐蚀、积灰少：热管烟气余热回收装置在设计时单根热管蒸发段的翅片螺距已作调整，烟气降温器制造，以调节热管的传输功率，从而控制热管壁温，防止酸点腐蚀，积灰少。

热水型烟气余热回收器

热风型烟气余热回收器

热管式低温烟气消白装置

超导热管烟气换热器

——烟气降温器、余热回收器、蒸汽发生器

设计时调节热管两端的传热面积可有效地调节和控制壁温，防止低温酸点腐蚀。整个系统中热管蒸发器和热管省煤器均采用积木式模块化箱体结构设计，水冷型烟气降温器，全部受压元件的组焊均在厂内完成，分段出厂，现场吊装，减少现场安装焊口，缩短现场安装量，节约安装费用。要除尘、先除雾，把研发视角聚焦在5um以下超细微尘颗粒、液滴这个点上。在采用“微旋流除尘除雾装置”进行超低排放的改造项目中，绝大部分项目排放的白烟显著缓解，观感烟量减少40-50%、而且烟的颜色更白。为什么白烟会减少？

热管式低温烟气GGH消白设备

热风型烟气余热回收器

翅片管式换热器（非热管式）

四川烟气降温器-烟气降温器制造-烟气余热回收器(诚信商家)由日照利企环保科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。日照利企环保科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为节能设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!