

超声波清洗机

产品名称	超声波清洗机
公司名称	佛山市菱锐机械有限公司
价格	9500.00/台
规格参数	
公司地址	佛山市南海区狮山工业园
联系电话	13535833002

产品详情

超声波清洗机的主要参数：

- 1) 频率： 20khz ，能够分为低频，中频，高频3段。
- 2) 清洗介质：选用超声波清洗，一般两类清洗剂：化学溶剂、水基清洗剂等。清洗介质的化学效果，能够加快超声波清洗效果，超声波清洗是物理效果，两种效果相结合，以对物件进行充沛、完全的清洗。
- 3) 功率密度：功率密度=发射功率（w）/发射面积（cm²）一般 0.3w/cm²，超声波的功率密度越高，空化效果越强，速度越快，清洗效果越好。但关于精密的、外表光洁度甚高的物件，选用长期的高功率密度清洗会对物件外表发生“空化”腐蚀。
- 4) 超声波频率：超声波频率越低，在液体中发生的空化越简单，发生的力度大，效果也越强，适用于工件（粗、脏）初洗。频率高则超声波方向性强，适用于精密的物件清洗。
- 5) 清洗温度：一般来说，超声波在30 -40 时的空化效果最佳。清洗剂则温度越高，效果越明显。一般实践使用超声波时，选用50 -70 的工作温度。

夹心机<http://www.sdfcjx.com/>,深圳数控车床加工<http://www.fsjingbao.com/>, led铝型材<http://www.fs-fj.com/>,佛山搬家<http://www.fsdzbj.com/>,
不锈钢伸缩门<http://www.fsjjwdoor.com/>,广东钢结构<http://www.gdsjtd.com/>,
不锈钢彩色板<http://www.bxgcsb.com/>,复式吊顶<http://www.fsyongdao.com/>,
广州珍珠棉<http://www.fssfeng.com/>,东莞珍珠棉<http://www.dgzcheng.com/>,
不锈钢仿古铜板<http://www.bxgdtb.com>,氧化铁黄<http://www.fscaichuang.com>,
工业除尘器<http://www.fshns66.com>,彩色不锈钢板<http://www.fshuayisk.cn>,
跌落式熔断器<http://www.sdjiadian.cn>,红木门<http://www.fsgpjj.com>,
数控平面磨床<http://www.fskelei.com>,410不锈铁<http://www.fs-baojun.com>