超声波清洗机

产品名称	超声波清洗机
公司名称	佛山市菱锐机械有限公司
价格	9500.00/台
规格参数	
公司地址	佛山市南海区狮山工业园
联系电话	13535833002

产品详情

超声波清洗机的主要参数:

- 1) 频率: 20khz,能够分为低频,中频,高频3段。
- 2)清洗介质:选用超声波清洗,一般两类清洗剂:化学溶剂、水基清洗剂等。 清洗介质的化学效果, 能够加快超声波清洗效果,超声波清洗是物理效果,两种效果相结合,以对物件进行充沛、完全的清洗
- 3) 功率密度: 功率密度=发射功率(w)/发射面积(cm2)一般 0.3w/cm2, 超声波的功率密度越高,空化效果越强,速度越快,清洗效果越好。但关于精密的、外表光洁度甚高的物件,选用长期的高功率密度清洗会对物件外表发生"空化"腐蚀。
- 4)超声波频率:超声波频率越低,在液体中发生的空化越简单,发生的力度大,效果也越强,适用于工件(粗、脏)初洗。频率高则超声波方向性强,适用于精密的物件清洗。
- 5)清洗温度:一般来说,超声波在30 -40 时的空化效果最佳。清洗剂则温度越高,效果越明显。一般实践使用超声波时,选用50 -70 的工作温度。

夹心机http://www.sdfcjx.com/,深圳数控车床加工http://www.fsjingbao.com/, led铝型材http://www.fs-fj.com/,佛山搬家http://www.fsdzbj.com/,

不锈钢伸缩门http://www.fsjjwdoor.com/,广东钢结构http://www.gdsjtd.com/,

不锈钢彩色板http://www.bxgcsb.com/,复式吊顶http://www.fsyongdao.com/,

广州珍珠棉http://www.fssfeng.com/,东莞珍珠棉http://www.dgzcheng.com/,

不锈钢仿古铜板http://www.bxgdtb.com,氧化铁黄http://www.fscaichuang.com,

工业除尘器http://www.fshns66.com,彩色不锈钢板http://www.fshuayisk.cn,

跌落式熔断器http://www.sdjiadian.cn,红木门http://www.fsgpjj.com,

数控平面磨床http://www.fskelei.com,410不锈铁http://www.fs-baojun.com