

钢结构专用防锈漆，工业防腐漆，有机硅耐高温漆

产品名称	钢结构专用防锈漆，工业防腐漆，有机硅耐高温漆
公司名称	山东联迪漆业有限公司
价格	1.00/公斤
规格参数	
公司地址	山东省济宁市任城区工业北路
联系电话	18053725355

产品详情

钢结构专用防锈漆，钢结构专用防腐漆，钢结构专用漆，环氧富锌底漆，丙烯酸快干面漆，防锈漆十大品牌，钢结构专用灰防锈漆，钢结构专用灰防腐漆，铁红防锈漆，氟碳漆，有机硅耐高温漆，钢结构专用防锈漆十大品牌，工业防腐漆，工程机械专用漆

醇酸钢构专用防锈底漆、面漆、带锈防锈漆是由醇酸改性快干树脂、颜料、tp-1防锈粉干料组成。这类产品可直接施工于有锈、无锈、坚硬的氧化皮及旧漆膜的钢铁表面，做底漆使用。对于开关复杂除锈困难的大型构件更显示其独特的优越性。简化了施工程序，减轻了劳动强度。漆膜附着力强，坚硬且富有韧性，抗老化、脆化现象。涂刷面积大，每公斤可施工8—12平方米，施工方便安全。干燥速度快，可带锈施工，涂层牢固耐久，防锈性好，抗粉化、抗褪色能力强。节省人力，减轻体力劳动强度，没有粉尘，大大缩短了表面处理的施工时间，降低了表面处理费用，可应用在不易采用喷砂、酸洗等方法除锈的钢铁表面，如大型屋架、桥梁、船舶以及化工设备。

技术要求：

干燥时间（25℃）：表干 1h;实干 24h; 施工要求：1) 除去钢件表面的灰尘、焊渣、浮锈和其他附着物或以砂纸、钢丝刷简单除锈即可涂刷。对表面平整度要求较高的钢件则除锈面须平整。2) 涂装前需去除金属表面的油污、酸、碱、盐及粉尘、泥沙、疏松浮锈和松动的旧漆膜；涂刷时应按照锈层情况灵活掌握，在锈层厚处重复涂刷，涂后六小时内防止雨淋。

3) 施工简单方便，将漆搅拌均匀，如粘度较大，可用配套稀释剂稀释。

4) 可刷、滚、浸、喷根据锈蚀情况，重锈重涂，轻锈轻涂。

5) 施工前应清除钢铁表面油污，砂土杂物、疏松浮锈。

我厂常年生产、销售：乳胶漆、真石漆、醇酸漆、氨基漆、硝基漆、聚氨酯漆、丙烯酸漆、特种漆、钢

结构专用漆、汽车漆、防锈漆、防腐漆、树脂等。

欢迎各界人士来厂参观、洽谈！

联系人：李经理

联系电话：15563729727

qq：605364583