

# 铁粉仓防堵机厂家 洛阳广盈机械 铁粉仓防堵机

产品名称	铁粉仓防堵机厂家 洛阳广盈机械 铁粉仓防堵机
公司名称	洛阳广盈机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	洛阳市高新技术开发区丰华路6号
联系电话	13373788869

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：洛阳广盈机械设备有限公司

落煤管堵煤时应如何处理？下面广盈小编为您整理如何处理流线型落煤管堵煤。

- 1.发现落煤管堵煤后要立即停止对应的给煤机，防止煤在落煤管内越积越多加重处理的难度。这是应增加风压，以帮助落煤管的煤能顺利的落入炉膛。
- 2.就地处理落煤管时，操作人员要加强对烟气含氧量的监视，当氧量迅速降低时，说明落煤管积煤进入了炉膛，知识要适当减少其他给煤机的给煤量，防止超温超压。
- 3.重新投入给煤机时，要先以较少的风量运行，同时密切的注视烟气含氧量的变化，当确认下煤正常后再根据需要加大出力。

没有清塞机，怎么预防落煤管堵煤？

- 1、当班所的上煤水分不得超过8%。颗粒度不超过8mm，\*\*\*大不超过10mm（少量的）。
- 2、要求各班当班时，一定要按照“勤检查、勤清理、勤疏通”的原则进行。

- 3、每次对输煤系统设备积煤、疏通各下煤管检查情况，应如实详细作如巡回检查记录本中，并汇报主值，作好记录备查。
- 4、通常情况发现有少量积煤时，联系主值做好措施及时清理。对发现积煤严重的情况由班长具体安排专人负责清理。
- 5、积煤清理、下煤管疏通工作一定设专人现场监护、负责。
- 6、清理时，清理人员劳动保护（工作服、手套等）和工、器具（工作灯、手电、洋镐、撬杠、安全带、软梯等）一定要配齐到位。
- 7、通常情况下，疏通各下煤管或清理设备内部积煤时，铁粉仓防堵机厂家，尽量在外部用工具进行清理。需要进入下煤管或设备内部进行清理时，一定要做好安全措施方可。
- 8、需进入设备、下煤管内部清理积煤时，班长必须做好如下安排：
  - 1) 输煤主值在程控电脑上挂“禁止操作牌”，并作好记录。
  - 2) 就地值班员将相应输送机、设备的转换开关打到就地位置，并将相应输送机的拉绳人为制动。
  - 3) 需要停电的设备，必须汇报值长，联系电气人员停电方可，并做好记录。
  - 4) 进入设备或下煤管清煤时的安全监督，安全措施由各段巡检负责，清理完后清点工器具确认无误汇报班长备用。
- 9、积煤清理工作结束时，现场工作负责人一定要清点工器具是否全部取出，清理人员均已撤离，然后将详细情况汇报班长。
- 10、班长确认清理工作已经结束后，方可下令撤除安全措施，将设备、下煤管投入备用或运行。
- 11、在清理过程中，班长必须要到现场进行指导、检查，使清理工作安全、顺利、有效地开展，对不安全的、存在隐患的清煤工作要及时制止并加以改正。保证清煤工作安全、顺利、及时清完。
- 12、每天应对各下煤管检查情况进行总结。
  - 1) 时间范围：白班、前夜、次日后夜班。
  - 2) 具体由次日后夜班班长进行总结。并填入每天报。

造成落煤管堵塞的因素，一是物料的粘性，二是物料运动对管壁的冲刷、挤压。物料输送进入落煤管，在物料的运动惯性和重力的作用下，物料呈抛体运动向前下方运动，打在落煤管的管壁上。多数物料会反弹流下去，铁粉仓防堵机报价，少数物料由于物料的粘性会粘接在管壁上，并且会越积越多，终形成堵塞。反弹的物料如果再次打到管壁上，一部分物料同样因为粘性而再次粘接，终形成了落煤管的整个堵塞。特别是当物料水分大、粘度大时，铁粉仓防堵机，粘结、结拱现象更易发生。

落煤管堵塞了怎么办？落煤管堵煤有什么好的处理措施？落煤管煤粉大颗粒对下料有什么影响？洛阳广盈机械设备有限公司是的落煤管清塞清堵防堵技术集成商，公司具有研发、设计、生产、安装、技术咨询等整体方案输出能力，对于各大火力发电企业关于落煤管、原煤仓、输煤系统等存在的堵煤难题，有着成熟可靠的经验。

铁粉仓防堵机厂家-洛阳广盈机械(在线咨询)-铁粉仓防堵机由洛阳广盈机械设备有限公司提供。洛阳广盈机械设备有限公司实力不俗，信誉可靠，在河南 洛阳 的机械及工业制品项目合作等行业积累了大批忠诚的客户。洛阳广盈机械带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！