

可控气氛烧结炉

产品名称	可控气氛烧结炉
公司名称	上海瑞洽德科学仪器有限公司
价格	500000.00/台
规格参数	LAC:LAC PKR:130/11 捷克:捷克
公司地址	上海市青浦区香花桥街道郑一村7号7幢F区194室
联系电话	13386054965

产品详情

应用范围：

可控气氛炉特别用于受控空气（氩、氮、合成气体等等）中原料的热处理。温度为1100，主要用于退火，回火，锡焊，钢铁粉烧结

结构描述：

* 钢的结构

* 炉门带有冷却水的不锈钢内胆* 门密封由耐高温硅密封胶条保证

* 过压排气管

* 熔炉带有保护气体入口* 熔炉由轻质耐火砖保温* 炉子由电热丝加热，并被安装在炉子的两侧和地府* 电炉带有断电开关，

* INDUSTRY控制器可以存储30个程序，每个程序可以由15个步骤组成，由于安装的实

时钟操作员可以在预先设定日期和时间来开始选择程序

* 独立的配电系统* S型热电偶

* 半导体无接触的继电器

标准设计包括：

* 手动门

* 工业控制器

* 架子

* 手工操作保护空气的入口

优点：

* 熔炉侧面和底部的加热确保根据DIN 17052-1熔炉内空气的平均分配

* 带有高机械阻力，由硅金属板覆盖的熔炉底部的暖气盘旋管

* 最小的惰性气体消费量

额外收费附件：

* 图解的温度记录器(适合温度周期的记录)

· 界面 R 232 或R 485 (适合控制到电脑的界面)

* 非典型的架子

* 强制冷却装置（通过风机排热）

* 独立的温度检测装置（可以实时观测工件的温度）* 真空泵* 带有内循环装置的炉胆（只到达 900 ）

* 自动的气体入口