

1.5622结构钢圆棒 圆钢

产品名称	1.5622结构钢圆棒 圆钢
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

产品详情

1.5622结构钢德国1.5622结构钢ENGINEERING STEELS执行标准：EN10084:2008 1.5622特性及应用：1.5622材料，德国牌号特种钢。 1.5622化学成分：碳 C： 0.18硅 Si：0.10 ~ 0.35锰 Mn：0.30 ~ 0.60硫 S： 0.035磷 P： 0.035铬 Cr： -镍 Ni：0.30 ~ 0.6铜 Cu： - 一般为低抗拉强度，如：SS400——di yi个S表示钢(Steel)，第二个S表示“结构”(Structure)，400为下限抗拉强度400MPa，整体表示抗拉强度为400MPa的普通结构钢，2、SPHC - S为钢Steel的缩写，P为板Plate的缩写，H为热Heat的缩写，C商业Commercial的缩写，整体表示一般用热轧钢板及钢带，3、SPHD - 表示冲压用热轧钢板及钢带，4、SPHE - 表示深冲用热轧钢板及钢带，5、SPCC - 表示一般用冷轧碳素钢薄板及钢带，相当于中国QA牌号，其中第三个字母C为冷Cold的缩写，需保证抗拉试验时，在牌号末尾加T为SPCCT，6、SPCD - 表示冲压用冷轧碳素钢薄板及钢带，相当于中国08AL优质碳素结构钢，7、SPCE - 表示深冲用冷轧碳素钢薄板及钢带，相当于中国08AL (5213)深冲钢，需保证非时效性时，在牌号末尾加N为SPCEN，冷轧碳素钢薄板及钢带调质退火状态为A，标准调质为S，1/8硬为8，1/4硬为4，1/2硬为2，硬为1，表面加工代无光泽精轧为D，光亮精轧为B，如SPCC-SD表示标准调质、无光泽精轧的一般用冷轧碳素薄板，再如SPCCT-SB表示标准调质、光亮加工，要求保证机械性能的冷轧碳素薄板，8、JIS机械结构用钢牌号表示方法为：S+含碳量+字母代号(C、CK)，其中含碳量用中间值×100表示，字母C：表示碳K：表示渗碳用钢，如碳结卷板S20C其含碳量为0.18-0.23%。

在日趋激烈的市场竞争中，我们始终以顾客满意为中心。引进优异的1.5622，并坚持亲切的质量服务让顾客满意，坚持“对客户负责就是对自己负责！为客户增值就是为自己增值！”的经营方针，走好每一步。

每一年，每一月，每一日，我们都努力做得更hao，以不辜负客户的信lai。信lai这个词概括了合作关系中，我们心目中*基本的因素，为我们铺设长期合作的道路。离开信lai，我们就不可能发展和取得成功。

公司创建以来，一批又一批的能工巧匠和专业人士为我们今天的业务版图奠定了坚实的基础。我们所积累的模具钢经销解决方案是好的。作为专业进口模具材料的销售者，我们以此为荣。

感谢所有的客户，您的支持与厚爱成就了公司的今天，让我们携手走向更hao的发展，更美的未来！