

# 进口热动力圆盘式疏水阀 波纹管蒸汽阀门

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 进口热动力圆盘式疏水阀 波纹管蒸汽阀门                                   |
| 公司名称 | 深圳市富特阀门有限公司   |
| 价格   | 708.00/台  |
| 规格参数 | 品牌:美国欧可OKE<br>适用温度:-40 ~ +500<br>发货地:PN1.0 ~ PN320mpa |
| 公司地址 | 深圳市福田区园岭街道华林社区八卦三路255号<br>八卦岭工业区521栋516-J (注册地址)      |
| 联系电话 | 13717121979 13510281915                               |

## 产品详情

圆盘式蒸汽疏水阀内有一个阀片，既是敏感件又是动作执行件。当装置启动时，管道出现冷却凝结水，凝结水靠工作压力推开阀片，迅速排放。当凝结水排放完毕，蒸汽进入疏水阀内，蒸汽的体积迅速扩大，蒸汽比凝结水的流速大，使阀片上下产生压差，阀片在蒸汽流速的吸力下迅速关闭。当阀片关闭时，阀片受到两面压力，阀片下面的受力面积小于上面的受力面积，因疏水阀汽室里面的压力来源于蒸汽压力，所以阀片上面受力大于下面，阀片紧紧关闭。当疏水阀汽室里面的蒸汽降温成凝结水，汽室里面的压力消失。凝结水靠工作压力推开阀片，凝结水又继续排放，循环工作，间断排水。

1、该阀体积小，重量轻，安装简便。2、耐腐蚀，耐磨损，使用寿命长。3、间断排放凝结水。4、内置大流通面积过滤网，确保无故障工作。5、可在线更换内件和在线清理杂质，维护方便。

口径 DN15 ~ 300mm

压力 PN10 ~ PN400

适用温度 -40 ~ +500

适用介质 饱和蒸汽,凝结水

连接方式 螺纹，法兰或者焊接

阀结构 浮球式、杆杆式、热动力式

阀体材质 铸钢、不锈钢、铬钼钢、铬钼钒钢。

内件材质304、316

流动方向 单向

用途 疏水

驱动方式 自动

类型 直通式

制造标准 美标、国标、德标

产地 美国